

FV radiatorventil

Norway - Purmo



- Nøyaktig forhåndsinnstilling
- Allsidig installasjon
- Enkel i bruk
- Støyreduksjon
- Pålitelig materiale

Beskrivelse

FV radiatorventil tilbyr en svært nøyaktig forinnstillingsfunksjon skjult under pakningsboksen, noe som gjør den egnet for varme- og kjølesystemer. Leveres med en beskyttelseshette som muliggjør enkel avstenging under installasjon og forinnstilling. Ventilen fungerer med termostathoder, aktuatorer eller manuelle hjul for allsidige bruksområder. Riktig dimensjonert med et differansetrykk på 5-20 kPa for å unngå støy, sikrer den effektiv og pålitelig drift i ulike miljøer

Tiltenkt bruksområde

FV radiatorventil er ideell for varme- og kjølesystemer, inkludert installasjon i fordelere. Den fungerer effektivt fra 5°C til 100°C, støtter et differansetrykk på 5-20 kPa for dimensjonering, og er egnet for bruk med termostathoder, aktuatorer eller manuelle hjul i ulike applikasjoner.

Dimensjonering

For produktvalg, vurder dimensjonering basert på et differansetrykk på 5-20 kPa for å unngå støy. Alternativt, bruk vår designservice eller vår hurtigvalg brosjyre for optimale valg.

Hvordan den brukes

For å installere, skru først av beskyttelseshetten og fjern pakdåsen med nøkkelen FN2. Sett inn forinnstillingsnøkkelen i kontrollhylsen og skru den forsiktig til bunnen. Skru opp antall omdreininger som angitt i trykkfallsdiagrammet. Sett på pakdåsen og hetten igjen. Still inn den termostatiske hodet ved å skru beskyttelseshetten til bunnen og åpne 3/4 omdreininger.

AMA-tekst

Tekst: FV radiatorventil er designet for presis vannmengdeskontroll i varme- og kjølesystemer. Den støtter et temperaturområde fra 5°C til 100°C og et differansetrykk på 5-20 kPa for dimensjonering. Ventilen har en nøyaktig forinnstillingsfunksjon skjult under pakningsboksen, utført med forinnstillingsnøkkelen FN2 eller FV5-verktøyet. Den er kompatibel med termostathoder, aktuatorer eller manuelle hjul. Ventilen leveres med en beskyttelseshette som angir forinnstilling og kan brukes til avstenging under installasjon og forinnstilling. Konstruert av messing og EPDM, sikrer FV radiatorventil pålitelig, støyfri drift i manifoldsystemer

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Item weight	Kilogram (kg)	0.151, 0.16, 0.176, 0.177, 0.179, 0.189, 0.198, 0.26, 0.27, 0.272, 0.351
Modell / utførelse		Endestykke/utvendige gjenger
Form		Rett
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Farge på knapp		Hvit
Kapslingsmateriale		Bronse
Betjening		Termostat uten knapp
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 10kPa)	Liter pr. Time (l/h)	250, 6
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 15kPa)	Liter pr. Time (l/h)	300, 7.5
Automatisk flow kontroll		No
Med rett endestykke		No
Rørdimensjon for klemringskobling	Millimeter (mm)	10
Med støvdeksel		Yes
Med Klemmringsett (kupling)		No
Lengde på tilkobling 1	Millimeter (mm)	29
Lengde på tilkobling 2	Millimeter (mm)	29
Byggelengde, tilkobling 1	Millimeter (mm)	10
Byggelengde, tilkobling 2	Millimeter (mm)	6
Egnet for ettrørssystem		Yes
Egnet for to-rørssystem		Yes
Dimensjon rørforbindelse		3/8" (10)
Mål radiatorforbindelse		3/8" (10)
Kv-verdi		0.02, 0.82
Forkortet byggelengde		No
Reversert strømningsretning		No
Kv 2-verdi		0.4
Størrelse på termostatjusteringselement		M28 x 1,5
Kan forhåndsinnstilles		Yes
Kvs-verdi		0.82
Forinnstilling		Med ventilvakt
Forberedt for termostat		Yes
Med bøyd endestykke		No

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDJV30010AAX00SE0	FVR-10 Radiatorventil Rett DN10 m/forinstilling
FDJV30010AAX00SESBLAC	FV 10 rak Radiator ventil svart
FDJV30010ABD10SE0	FV 10 vinkel Radiator ventil 1/2"; in/ut
FDJV30010ABX00SE0	FVV-10 Radiatorventil Vinkel DN10 m/forinstilling
FDJV30010ABX00SESBLAC	FV 10 vinkel Radiator ventil svart
FDJV30010ACX00SE0	FVAV-10 Radiatorventil Omv.Vinkel DN10 m/forinstilling
FDJV30015AAD10SE0	FV 15 rak Radiator ventil incl anslutningar
FDJV30015AAX00PU0	FV 15 rak Radiator ventil med radiator anslutning
FDJV30015AAX00SE0	FVR-10 Radiatorventil Rett DN15 m/forinstilling
FDJV30015ABX00PU0	FV 15 vinkel Radiator ventil med radiator anslutning
FDJV30015ABX00SE0	FVV-15 Radiatorventil Vinkel DN15 m/forinstilling
FDJV30015ACX00SE0	FVAV-10 Radiatorventil Omv.Vinkel DN10 m/forinstilling
FDJV30020AAX00SE0	FVR-20 Radiatorventil Rett DN20 m/forinstilling
FDJV30020ABX00SE0	FVV-20 Radiatorventil Vinkel DN20 m/forinstilling
FDJV30020ACX00SE0	FVAV-20 Radiatorventil Omv.vinkel DN20 m/forinstilling