

Skifteventil NAF, AHA S69

Norway - Purmo



Beskrivelse

RFA 03/04/05/06 erstatter NAF/AHA S69 1- eller 2-rørs ventiler med bunnkobling. Ventilene kan reguleres med termostat eller håndratt M28x1.5. Beskrivelse: RFA 03/04/05/06 har skjult forinnstilling under pakkboksen. Regulering av 2-rørs system utføres med nøkkel FN2. Strømningsfordeling (1-rørs) mellom radiator og by-pass utføres med FN2. Skru antall omdreininger som spesifisert i tabellen for 1-rørs radiatorstrømning. Ventilen har M22x1.5 eller M18x1.5 kobling til rørsystemet. Radiatorkobling M26x1.5. Ventilretur er stengt med spindel under lokket og innløpet med termostat eller håndratt. Bypass stenges ikke når retur slås av.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Item weight	Kilogram (kg)	0.384, 0.386, 0.393
Modell / utførelse		Endestykke/utvendige gjenger
Form		Rett
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Farge på knapp		Hvit
Kapslingsmateriale		Bronse
Betjening		Termostat uten knapp
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 10kPa)	Liter pr. Time (l/h)	250, 6
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 15kPa)	Liter pr. Time (l/h)	300, 7.5
Automatisk flow kontroll		No
Med rett endestykke		No
Rørdimensjon for klemringskobling	Millimeter (mm)	10
Med støvdeksel		Yes
Med Klemmringsett (kupling)		No
Lengde på tilkobling 1	Millimeter (mm)	29
Lengde på tilkobling 2	Millimeter (mm)	29
Byggelengde, tilkobling 1	Millimeter (mm)	10
Byggelengde, tilkobling 2	Millimeter (mm)	6
Egnet for ettrørssystem		Yes
Egnet for to-rørssystem		Yes
Dimensjon rørforbindelse		3/8" (10)
Mål radiatorforbindelse		3/8" (10)
Kv-verdi		0.02, 0.82
Forkortet byggelengde		No
Reversert strømningsretning		No
Kv 2-verdi		0.4
Størrelse på termostatjusteringselement		M28 x 1,5
Kan forhåndsinnstilles		Yes
Kvs-verdi		0.82
Forinnstilling		Med ventilvakt
Forberedt for termostat		Yes
Med bøyd endestykke		No

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD4R1001100X00SE0	RFA 04 2-rørs botten M22x1,5
FD4R1002100X00SE0	RFA 03
FD4R1002500X00SE0	RFA 05 1-rørs botten M18x1,5
FD4R1004800X00SE0	RFA 06 2-rørs botten M18x1,5