

TS14R Randstrook

Netherlands - Radson



- Lage installatiehoogte
- Hoge thermische efficiëntie
- Snelle installatie
- Lichtgewicht ontwerp
- Directe toepassing van vloerbedekking

Beschrijving

De TS14R Randlat systeem van Radson is een innovatieve droge vloerverwarmingsooplossing, ideaal voor renovaties en nieuwbouw. Met een ultradun profiel van slechts 17mm voor het systeem paneel en een totale opbouwhoogte van 34-39mm inclusief vloerbedekking, biedt het hoge warmteafgifte bij lage temperaturen. Het systeem bevat EPS-panelen met fabrieksmatig gebonden aluminium warmtegeleidingsplaten, wat zorgt voor snelle installatie en gelijkmatige warmteverdeling. Het is perfect voor projecten die snelle uitvoering en minimale structurele belasting vereisen

Toepassingsgebied

Het TS14R Randlat droge vloerverwarmingssysteem is perfect voor renovatieprojecten en nieuwbouw met minimale installatiehoogte en snelle uitvoering. Toepassingen zijn onder andere gebouwen met beperkte draagkracht, snelle renovatiebehoeften, directe vloerinstallatie, lage thermische massa en lage systeemtemperaturen.

Selectiecriteria

Voor de productselectie of de systeemcalculatie, gebruik onze technische documenten, producthandleidingen, onze ontwerpdienst of neem contact met ons op via e-mail of telefoon.

Basis gebruiksinstructies

De TS14R Randlat is geschikt voor zowel renovaties als nieuwbouw. Begin met het zorgen voor een vlakke ondergrond, plaats de randisolatiestroken tegen de muren en leg de TS14R-systeemplaten vanaf één kant van de kamer met de groeven op elkaar afgestemd. Gebruik een mes voor paneelaanpassingen. Installeer de verwarmingsbuizen, breng de lastverdelingsplaten aan en werk af met de uiteindelijke vloerbedekking.

Specificatie van receptteksten

Het TS14R Randlat droge vloerverwarmingssysteem is ontworpen voor toepassingen waar traditionele natte systemen niet kunnen worden gebruikt. Het beschikt over EPS-panelen met in de fabriek gebonden aluminium warmtegeleidingsplaten, die verwarmingsbuizen op 125mm intervallen accommoderen. De totale constructiehoogte, inclusief vloerbedekking, varieert van 34-39mm. Het TS14R systeem biedt een lichtgewicht en flexibele oplossing voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten, met hoge thermische efficiëntie en snelle installatie. Belangrijke componenten zijn het systeem paneel, combinatie-elementen, lastverdelingsplaten en systeemlijm

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010381 - Toebehoren/onderdelen voor vloerverwarming
Type toebehoren/onderdelen		Vlechtdraad
Toebehoren		Yes
Onderdeel		Yes
Hoogte	Millimeter (mm)	1
Breedte / Lengte	Millimeter (mm)	1000
Diepte	Millimeter (mm)	1000
Gewicht	Kilogram (kg)	2

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
55758	FBMAOTHE00575800	