



- Buet stilfuldt design
- Programmerbar termostat
- Frostbeskyttelse
- Miljøvenlig
- Nem installation

Job beskrivelse

Flores C E har buede stålrør fyldt med en vand-glykol blanding for at forhindre frostska-der. Dens indbyggede termostat tilbyder fem forudindstillede og tilpasselige programmer, der sikrer personlig varme. I overensstemmelse med sikkerheds- og effektivitetsstandards inkluderer denne varmelegeme vægbeslag for nem installation. Den er færdig i RAL 9016 hvid pulverlakering for holdbarhed og æstetik. Velegnet til rum, der kræver tilpasselig varme, er den perfekt til brug gennem kolde sæsoner, selv uden centralvarme.

Anvendelsesscenarier

Flores C E er velegnet til moderne badeværelser og tilbyder varme og elegance med sine buede stålrør (22mm diameter). Den inkluderer en indbygget termostat med 6 tilstande og frostbeskyttelse og overholder CE, RoHS, REACH og Eco-Design standarder, hvilket sikrer sikkerhed og effektivitet

Dimensionering

For valg af Flores C E, brug vores designservice, eller for hurtig udvælgelse, se vores brochure. Sørg for kompatibilitet med dit rum og dine varmebehov

Sådan bruger du den

Installer Flores C E i en badeværelsessektion, der opfylder sikkerhedsnormer. Monter varmelegemet med de medfølgende beslag og sørg for mindst 150 mm afstand fra gulv og vægge. Tilslut de afisolerede kabelender til en 230V strømkilde via en skjult stikpropkontakt. Konfigurer den integrerede termostat med et af 5 forudindstillede programmer eller opret brugerdefinerede udfordringer. Hold området omkring varmelegemet rent for optimal ydeevne og rengør enheden regelmæssigt for at forhindre støvophobning. Sørg for, at enheden aldrig er placeret med strømkontakterne øverst

AMA text

Flores C E er en elektrisk badeværelsesvarmer med buede stålrør (22mm diameter), integreret termostat med seks driftsformer og åbent vindue-detektion. Varmevæske forhindrer frostska-der. Inkluderer vægbeslag, 0,8m tilslutningskabel til 230V strømkilde og overholder CE, RoHS, REACH og Eco-Design standarder. Færdig i RAL 9016 hvid med pulverlakering. Ideel til opvarmning af rum uafhængigt af det centrale system, og tilbyder både pligetiske og æstetiske fordele for ethvert moderne badeværelse

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
--------------------	---------------	-----------------

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
------------	-----------------	------------------------