

Snelstropser toestel

Netherlands - Radson



- Efficiënte Verwarming
- Zuinig in energieverbruik
- Veelzijdige Installatiemogelijkheden
- Veiligheidsnaleving
- Gebruiksvriendelijk

Beschrijving

De Snelstropper toestel is ontworpen om veelzijdig te zijn voor zowel verborgen als zichtbare installaties. Het werkt efficiënt binnen parameters van laag energieverbruik, waardoor het ideaal is voor frequent gebruik in woon- en commerciële omgevingen. Het apparaat kan een onbedekte temperatuur van ongeveer 45°C en een bedekte temperatuur van 60°C tot 65°C bereiken in omgevingsomstandigheden, wat optimale prestaties garandeert. Het beschikt over ingebouwde veiligheidsmaatregelen om gevaren zoals brandwonden en oververhitting te voorkomen en moet minstens 600mm boven de vloer worden gemonteerd om aan de veiligheidsnormen te voldoen

Toepassingsgebied

De Snelstropper toestel is ideaal voor laagvermogen verwarmingsapplicaties in badkamers, keukens en andere ruimtes die verborgen of zichtbare draadinstallaties vereisen. Het is compatibel met temperatuursinstellingen variërend van ongeveer 45°C onbedekt tot 60°C-65°C bedekt bij een kamertemperatuur van 20°C.

Selectiecriteria

Gebruik onze ontwerpdienst voor een aangepaste selectie of gebruik onze brochure voor een snelle productselectiegids.

Basis gebruiksinstructies

Controleer voor installatie of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn. Zorg ervoor dat de muur sterk genoeg is om het toestel te ondersteunen en vrij is van elektrische bedrading of leidingen. Installeer het toestel waar de voedingskabel gemakkelijk het stopcontact kan bereiken. Houd een minimale hoogte van 600 mm boven de vloer aan om gevaren te vermijden. Tijdens gebruik kan het toestel heet worden, wat brandwonden kan veroorzaken. Informeer gebruikers en zorg ervoor dat het toestel niet volledig bedekt is tijdens gebruik. Volg de instructies van de fabrikant om schade aan het toestel en het ongeldig maken van de garantie te voorkomen.

Specificatie van receptteksten

De Snelstropper toestel is ideaal voor laag-wattage verwarmingsapplicaties in gebieden die zowel verborgen als zichtbare bedrading vereisen. Het werkt efficiënt bij temperaturen rond 45°C wanneer onbedekt en tussen 60°C en 65°C wanneer bedekt, bij kamertemperaturen van 20°C. Geschikte zones zijn onder andere badkamers en keukens, mits ze voldoen aan de veiligheidsnormen. Controleer de integriteit van de componenten voor installatie en volg de gedetailleerde gebruikersinstructies voor optimale prestaties en veiligheid. Het ontwerp van de Snelstropper toestel is zowel gebruiksvriendelijk als economisch, en biedt veelzijdige installatiemogelijkheden voor verschillende omgevingen

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC001186 - Multifunctioneel apparaat (persen, snijden, perforeren)
Uitvoering/bediening		Accu-hydraulisch
Stuwkracht min	Kilonewton (kN)	-

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
55022	FBSMESH005502200	