

MARANOA Speed Air eLINE

Austria - Vogel & Noot



- Heißluftgebläse für rasches Wohlbefinden
- Exakte Programmierung
- Einseitig offenes Premium-Design
- Qualitativ hochwertige Materialien
- Praktisches Anwärmen von Textilien und Handtüchern

Die gewünschte Formgebung ist klar definiert: Klassische Elemente werden mit wuchtigen Ausführungen vereint und schaffen so ein Modell der Spitzenklasse. Mit 950 Watt Leistung erzeugt das Modell MARANOA SPEED AIR eLINE in Minuten schnelle behagliche Wärme und Komfort. Durch das intelligente Heißluftgebläse mit leicht lesbarer Digitalanzeige kann der Betrieb von 5 bis 90 Minuten im Voraus (im 5-Minuten-Takt) programmiert werden.

Dekorativer Handtuchwärmer aus Profil-Stahlrohren 70mm x 11 mm. Ausgeführt als rein elektrischer Handtuchwärmer, einseitig offen, ideal zum Trocknen von Handtüchern. Geliefert mit Wandbefestigung inkl. Zubehör. Rein elektrischer Betrieb perfekt geeignet in Verbindung mit Niedrigtemperatur-Heizsystemen, wie zum Beispiel mit einer Fußbodenheizung. Durch die Boosterunterstützung bietet dieser elektrische Heizkörper nochmal 950 W an Zusatzleistung um ein schnelles Aufheizen zu realisieren.

Verfügbar in den Varianten links offen und rechts offen (Standard), durch die einseitige Anordnung der Sammelrohre. Ausführung in 3 unterschiedlichen Größen (500 W, 750 W, 1000 W) Zusatzleistung durch die Boosterunterstützung 950 W. Lieferbar in einer Vielzahl unterschiedlicher Farben

MARANOA Speed Air eLINE ist ein rein elektrisch betriebener Badheizkörper und somit unabhängig von einer bestehenden Heizungsanlage. Ein noch schnelleres Aufheizen erzielt man durch die Zuschaltung des integrierten elektrischen Heizlüfters, der zusätzlich mit 950 W einheizt. Dies schafft Ihnen zusätzlichen umgehenden Komfort und wohlige Wärme.

Elektroheizkörper MARANOA Speed Air eLINE

MARANOA Speed Air eLINE in rein elektrischer Ausführung; mit drahtlosem, batteriebetriebenen Funk- Raumthermostat; in Dreiergruppen übereinander angeordnete Flachrohre 70 x 11 mm und senkrechte, asymmetrisch angeordnete triangulare Profil-Sammelrohre (Standard mit links angeordneten Sammelrohren, Sonderausführung mit rechter Anordnung) fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900 werkseitig mit einem Wasser-Glykol-Gemisch gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft.
In diversen RAL- und Sanitärfarben und Spezialfarben aus der VN-Farbpalette.

Der Booster (950 W) mit integriertem Empfänger wird als Zusatzheizung verwendet, um einen schnellen Temperaturanstieg zu ermöglichen.

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GU)

Heizkörper mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt:

Regelung über einen drahtlosen, batteriebetriebenen Funk-Raumthermostat;

Funkthermostat, programmierbar: Uhrenthermostat mit 9 werkseitig vorinstallierten Zeitprogrammen und 4 frei programmierbaren Grundprogrammen mit der Möglichkeit der manuellen, individuellen Temperatureinstellung im Komfortbetrieb. Nachabsenkung, Frostschutz- und „open window“-Funktion, Touch E3 kompatibel, Wandmontage (ideal 1,5 m über Fußboden), 5 Bedientasten und beleuchtetes Digitaldisplay, Batteriebetrieb mit 2 Stück LR6 (oder typgleich), Batterien im Lieferumfang.

Anschlussfertig (abgesetzte Kabelenden) für 230 V Netzanschluss über Unterputzdose, Schutzklasse II, IP 24, Kabellänge 1,2 m.

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

- Wandbefestigungsset mit Schrauben und Dübel
- Montage- und Bedienungsanleitung
- Heizstab
- Booster 950 W
- Programmierbares FUNK Raumthermostat mit Boostfunktion
- EIN-AUS Schalter am Booster

Kabelfarben :

Blau - Neutralleiter

Braun - Leiter (oder andere Farbe)

Schwarz – Pilotkabel

Achtung: Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.

VOGEL&NOOT ELEKTROHEIZUNG erfüllt die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten! Die Geräte entsprechen außerdem der europäischen Richtlinie 2004/108/EC (CE-Markierung auf allen Geräten).

Abmessungen :

Länge: 450, 600 mm

Höhe: 1250,1550,1850 mm

Watt: 500, 750, 1000

	Link
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b3f99ae3-27e7-4019-bed5-af9db93e0974
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_dac2dce6-891f-4e5a-9281-f47bf404ab3e
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22e2c4f9-d2f0-482f-b350-50439bbb4fa6
Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d73332d-714f-49b9-a2e9-eb8233da013d
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_541acc09-a2a9-40fb-b051-03ea050b5b21