

HPV sanitaire accumulatietank

Netherlands - Radson



- Hoge werkdruk
- Uitstekende isolatie
- Geavanceerde bescherming tegen corrosie
- Voldoet aan regelgeving en normen
- Flexibele installatiemogelijkheden

Beschrijving

De HPV sanitaire accumulatie tank is ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen van efficiëntie en duurzaamheid voor warmwateropslag. Met een maximale werkdruk van 6 bar voor de spiraal en 10 bar voor huishoudelijk water, garanderen ze veilige en betrouwbare prestaties. Met een maximale continue opslagtemperatuur van 95 °C zijn deze tanks omhuld met robuuste isolatie van rigide geëxpandeerd polyurethaan of flexibel polyester, afhankelijk van het model, wat uitstekende thermische retentie biedt. Bovendien beschermt de Boguard elektronische anode effectief tegen corrosie, wat de levensduur van de tank verzekert

Toepassingsgebied

HPV sanitaire accumulatie tank is ideaal voor huishoudelijke verwarming en warmwateropslag. Ze kunnen een maximale werkdruk van 6 bar voor de spiraal en 10 bar voor huishoudelijk water weerstaan. De tanks werken continu bij temperaturen tot 95 °C en hebben isolatie van rigide geëxpandeerd polyurethaan of flexibel polyester.

Selectiecriteria

Om optimale selectie van HPV sanitaire accumulatie tank te garanderen, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik onze brochure voor snelle selectie.

Basis gebruiksinstructies

Een gekwalificeerde installateur moet de installatie uitvoeren. Zorg voor een drukreducerend ventiel voor het inlaatwater, een overdrukklep die is gekalibreerd volgens de technische specificaties, en een expansievat van de juiste grootte. Controleer voor aanvang of de flensschroeven vastzitten en de watertemperatuur niet hoger is dan 95°C. Een elektronische anode moet worden geïnstalleerd om corrosie te voorkomen; peYalidieke interne reiniging moet elke 12 maanden worden uitgevoerd. Houd de watergeleiding tussen 150 - 1000 µS/cm.

Specificatie van receptteksten

De HPV sanitaire accumulatie tank is ontworpen voor betrouwbare en efficiënte opslag van warm water, met maximale werkdrukken van 6 bar voor de spiraal en 10 bar voor huishoudelijke watercircuits. Ontworpen voor continu gebruik tot 95 °C, beschikken deze tanks over hoogwaardige isolatie, waaronder rigide geëxpandeerd polyurethaan voor kleinere modellen en flexibele polyester voor grotere modellen, wat zorgt voor effectieve thermische retentie. Elke tank is uitgerust met een Boguard elektronische anode om corrosie te voorkomen, wat zorgt voor langdurige duurzaamheid. De HPV sanitaire accumulatie tank voldoet aan PED 2014/68/EU en DIN 4753.3 normen, waardoor ze een robuuste keuze zijn voor professionals die op zoek zijn naar conforme en hoog presterende oplossingen voor huishoudelijke warmwatersystemen

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC012339 - Opslagvat (verwarming/koeling systeem)
Montagewijze		Staand
Materiaal vat		Koper
Oppervlaktebescherming binnenzijde		Onbehandeld
Oppervlaktebescherming buitenzijde		Onbehandeld
Materiaal mantel		Aluminium
Materiaal isolatie		Geëxpandeerd polystyreen (EPS)
Aansluiting 1		Binnendraad
Aansluitmaat 1		22 mm
Aansluiting 2		Binnendraad
Aansluitmaat 2		22 mm
Aansluiting elektrisch element		1 x 1"
Energie-efficiëntieklasse (812/2013/EU)		A
Aansluitmaat temperatuurvoeler		1/2"

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
Zento warmtepomp brochure	Product catalogus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d6532257-edec3-4911-8903-bee234a0b4fe

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
02769300	FJY-02769300	
02769330	FJY-02769330	