

Ventilsæt CV

Denmark - Purmo



- Optimeret temperaturstyring
- Alsidig anvendelse
- Nem installation
- Justerbare udfordringer
- Materialer af høj kvalitet

Job beskrivelse

CV ventil kit anvendes til at styring af radiatorer med integreret ventilsystem. Inkluderer termostat og tilslutninger.

Anvendelsesscenarier

Ventilsæt CV er egnet til forskellige varme- og kølesystemer, specielt designet til VS og VSI modeller. Det kan bruges i både to-rørs og enkelt-rørs systemer, med fokus på boliger og kommercielle bygninger. Sættet inkluderer et termo-elektrisk hoved og en balanceringsventil, og kræver en minimum rørdiameter mellem 14mm og 20mm afhængigt af den specifikke model.

Dimensionering

For korrekt produktvalg henvises til vores designservice, for hurtig udvælgelse brug vores brochure

Sådan bruger du den

Denne ventil CV skal installeres i overensstemmelse med installationsmanualen, der følger med dit varme- eller køleanlæg. Sørg for, at vandindløb og -udløb er korrekt tilsluttet i henhold til de medfølgende diagrammer. Minimumsrørdiameter specifikationer skal overholdes for optimal ydeevne. Før brug, fjern sidepanelet for at få adgang til hydrauliske forbindelser og sikre installation af både indløbsventil og balanceringsventil. Følg de indledende forudfordringsværdier baseret på systembelastning for nøjagtig balance. Fjern altid justeringsværktøjet før systemstart

AMA text

Valve Set CV består af et termoelektrisk hoved og en balanceringsventil designet til at optimere varme- og kølesystemer. Kompatibel med VS og VSI modeller, inkluderer nødvendige stikprop og isolering til køleapplikationer. Minimum rørdiameter spænder fra 14mm til 20mm. Sættet understøtter både to-rørs og enkelt-rørs systemer, med nemme forudfordringer for forskellige kv-værdier til at imødekomme varierende energiforbrug. Installation kræver fjernelse af sidepanelet for hydrauliske forbindelser, med klare markeringer der letter præcise justeringer. Fremstillet af materialer af høj kvalitet, sikrer sættet pålidelig ydeevne og lang levetid

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Byggemateriale		Messing
Overfladebeskyttelse		Nikkelbelagt
Størrelse på tilslutningselement til termostatisk justering		M28 x 1.5
Kan være forudindstillet		Yes
Forudindstilling		Uden ventilbeskytter
Kv værdi min		0.02 - 0.7
Kv 2 værdi		0.7
Kvs værdi		1.2
Gennemstrømningskapacitet (min. 10 kPa) min	Litre per hour (l/h)	-
Gennemstrømningskapacitet (min. 15 kPa) min	Litre per hour (l/h)	-

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FZ9L6000400X00SE0	RadPak 4, Ventilpaket för anslutning från vägg till radiatorn. cc 50 integrerade radiatorer och konvektorer. M28 gänga på ventil insats
	FZ9L6000500X00SE0	RadPak 5, Ventilpaket för anslutning från golv till radiatorn.cc 50 integrerade radiatorer och konvektorer. M28 gänga på ventil insats.