

Radiatormoment FVRe

Norway - Purmo



- Energieffektivitet
- Presis kontroll
- Lav støy
- Fleksibel installasjon
- Holdbar konstruksjon

Beskrivelse

Radiatormoment FVRe er designet for effektiv og stille varmeregulering, ideell for miljøer med høye krav. Den har en skjult forhåndsinnstillingsfunksjon som muliggjør nøyaktig kontroll over varmeutganger, og en energisparemodus som aktiveres når forhåndsinnstilte betingelser er oppfylt eller når termostater fjernes. Manifolderen er også tilpassbar for ulike monteringsalternativer, noe som sikrer allsidige installasjonsmetoder for å passe dine spesifikke behov.

Tiltenkt bruksområde

Radiatormoment FVRe er ideell for varmesystemer som håndterer radiatorer med høy energieffektivitet og lav støy. Den er perfekt for presis regulering og forinnstilling i boliger, kontorer og offentlige bygg på grunn av sin trykkklasse PN 10, temperaturområde 5°C til 100°C, og støynivå under 30dB(A).

Dimensjonering

For optimalt valg og nøyaktig dimensjonering, konsulter våre detaljerte tekniske dokumenter eller bruk vår designservice for å sikre kompatibilitet og ytelse.

Hvordan den brukes

Installer Radiatormoment FVRe ved å sikre kompatibilitet med ditt eksisterende varmesystem. Bruk FN2-forinnstillingsnøkkelen for trykkjusteringer. Fjern beskyttelseshetten, juster med det medfølgende forinnstillingsverktøyet, og sett på hetten igjen. Regelmessig vedlikehold og kontroll av forinnstillinger anbefales for å sikre systemets effektivitet.

AMA-tekst

Radiatormoment FVRe fra Purmo er en presisjonsstyrt varmekontrollenhet egnet for krevende miljøer som krever effektiv energibruk og lav støy. Designet for varmeapplikasjoner, har den en nøyaktig forhåndsinnstillingsfunksjon skjult under en pakningsboks, som støtter temperaturområder fra 5°C til 100°C, støynivåer under 30dB(A), og trykkklasse PN 10. Momentet inkluderer integrerte energisparingsfunksjoner, tilpasningsdyktige monteringsalternativer, og holdbar konstruksjon med messing og nikkelbelagt finish. Bruk FN2 forhåndsinnstillingsnøkkel for trykkjusteringer. Konsulter Purmos design tjenester for optimal valg og dimensjonering for å møte spesifikke varmebehov.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010104 - Radiatorkoblings sett
Item weight	Kilogram (kg)	0.286, 0.312, 0.316, 0.34, 0.362, 0.366, 0.506, 0.536, 0.557, 0.561, 0.566, 0.59
Farge		Beige
Termostatanslutning		Klikke
Tilkoblingsretning, rør		Mot gulvet
Egnet for ettrørssystem		Yes
Egnet for to-rørssystem		Yes
Dimensjon rørforbindelse		3/8" innvendig gjenge
Mål radiatorforbindelse		3/8" utvendig gjenge
Type radiatorventil		Manuelt betjent
Størrelse på termostatjusteringselement		22 mm
Forinnstilling		Uten
Vekt	Kilogram (kg)	0.595, 0.676

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD1M2024000X00SE0	Fvre reglerdel 240
FD1M20240FAX00SE0	Fvre Radiator koppel FA C/C240
FD1M2024600X00SE0	Fvre reglerdel 246
FD1M20250FAX00SE0	Fvre Radiator koppel FA C/C250
FD1M2034000X00SE0	Fvre reglerdel 340
FD1M20340FAX00SE0	Fvre Radiator koppel FA C/C340
FD1M2034600X00SE0	Fvre reglerdel 346
FD1M20350FAX00SE0	Fvre Radiator koppel FA C/C350
FD1M2040000X00SE0	Fvre reglerdel 400
FD1M20400FAX00SE0	FVRE FA/400
FD1M2044000X00SE0	Fvre reglerdel 440
FD1M20440FAX00SE0	Fvre Radiator koppel FA C/C440
FD1M2044600X00SE0	Fvre reglerdel 446
FD1M20450FAX00SE0	FVRE FA/450
FD1M2054000X00SE0	Fvre reglerdel 540
FD1M20540FAX00SE0	Fvre Radiator koppel FA C/C540
FD1M2054600X00SE0	Fvre reglerdel 546
FD1M20550FAX00SE0	FVRE FA/550
FD1M2064000X00SE0	Fvre reglerdel 640
FD1M20640FAX00SE0	Fvre Radiator koppel FA C/C640
FD1M20650FAX00SE0	Fvre Radiator koppel FA C/C650
FD1M2084000X00SE0	Fvre reglerdel 840
FD1M20840FAX00SE0	Fvre Radiator koppel FA C/C840
FD1M2084600X00SE0	Fvre reglerdel 846
FD1M20850FAX00SE0	Fvre Radiator koppel FA C/C850