

H-blokvinkel G3/4

Denmark - Purmo



- Alsidig kompatibilitet
- Nem installation
- Tryk- og temperaturbestandig
- Forudfordringsmuligheder
- Sikre forbindelser

Job beskrivelse

2-rørs fordelerblok, 3/4" udvendig med Eurokonus. Vinkel.

Anvendelsesscenarier

4-2-Pipe H-Block Vinkel G3/4 er ideel til brug i radiatorforbindelser med forsynings- og returledningsversioner. Den er kompatibel med forskellige rørmaterialer, herunder kobber, rustfrit stål og plast. Produktet understøtter vinkler og lige mønstre med en forudindstillet afstand mellem rørcentrene på 50 mm og fungerer effektivt under maksimalt driftstryk og temperaturgrænser

Dimensionering

For at vælge det bedste produkt til dine behov, kontakt vores designservice eller se vores omfattende brochure for en hurtig vejledning

Sådan bruger du den

Installer 4-2-Pipe H-Block Angle G3/4 ved hjælp af kompatible rør som kobber, rustfrit stål eller plast. Sørg for, at rørforbindelserne er sikre og uden lækager ved at følge de medfølgende installationsinstruktioner. Juster rørene parallelt og uden spændinger før fastgørelse. Brug passende kompressionsfittings som dem, der anbefales til Copipe kompositionsrør. Oprethold den angivne afstand mellem rørcentrene for at sikre optimal funktion

AMA text

4-2-Pipe H-Block Vinkel G3/4 fra Purmo er designet til kompatibilitet med forskellige rørmaterialer som kobber, rustfrit stål og plast. Blokken understøtter både vinkel- og lige mønsterversioner med en konstant rørafstand på 50 mm for robuste og effektive radiatorforbindelser. Designet til nem installation, fungerer den inden for specificerede tryk- og temperaturgrænser og understøtter præcis forudfordring for optimal funktion. Ved installation skal du sikre parallel, stressfri rørjustering og bruge anbefalede kompressionsfittings. Ideel til professionel brug i varmesystemer

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010077 - H - underblok
Materiale		Messing
Størrelse på radiatorforbindelse		1/2 tomme eksternt gevind, 3/4 tomme indvendigt gevind
Størrelse på rørforbindelse		3/4 tomme Euroconus
Forbindelsesretning mod gulv (lige)		Yes
Forbindelsesretning mod væg (kvadratisk)		Yes
Overfladebeskyttelse		Nikkelbelagt
Firevejs forsynings-/returforbindelse		Yes
Centerafstand, forsyning/retur	Millimetre (mm)	50

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328889845	AZ02FWF104490000	2-pipe angle manifold block
328889846	AZ03TP0040140030	2 pipe manifold block