

Ventilsæt Thermopanel

Denmark - Purmo



- Præcis styring
- Alsidig kompatibilitet
- Nem installation
- Holdbar konstruktion
- Fleksibel placering

Job beskrivelse

Thermopanel ventil kit bruges til styring af en Termopanel radiator.

Anvendelsesscenarier

Ventilsættet TP er egnet til brug i varmesystemer med multilaterale rørforbindelser, herunder stål, kobber og flerlagrør. Det udmærker sig i trykstyring, modulation og afspærringsfunktioner. Ideelt til både bolig- og erhvervsvarmeanlæg hvor præcision og holdbarhed er afgørende

Dimensionering

For produktvalg, kontakt venligst vores designservice eller se vores brochure for hurtige valgvejledninger baseret på dine specifikke systemkrav

Sådan bruger du den

For at sikre korrekt drift skal du sikre, at forsyningsrøret er på den termostatiske ventilside. Hvis du flytter den termostatiske indsats/hoved, skal du tilpasse forsynings-/returrørets positioner tilsvarende. Det termostatiske hoved må ikke stå over ventilen. Brug de medfølgende begrænsningsstifter til temperaturbegrænsning og følg indsættelsesproceduren. Rengør regelmæssigt hovedets overflade med en blød klud uden at bruge slibemidler eller rengøringsmidler

AMA text

Ventilsættet TP er et integreret vinkelventil- og afspærringssystem, der passer til stål-, kobber- og flerlagrør. Det har et termostatisk hoved designet til nem installation og vedligeholdelse, hvilket muliggør præcis kontrol og forudfordring for effektivt at balancere varmesystemer. Ventilsættet kan modstå høje temperaturer og tryk, hvilket sikrer holdbar ydeevne. Det termostatiske hoved kan flyttes fra venstre til højre, hvilket giver fleksibilitet ved installation. Rengøring og vedligeholdelse er forenklet med specielt belagte overflader, der kun kræver en blød klud. Ideel til både bolig- og erhvervsvarmeanlæg

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Byggemateriale		Messing
Overfladebeskyttelse		Nikkelbelagt
Størrelse på tilslutningselement til termostatisk justering		M28 x 1.5
Kan være forudindstillet		Yes
Forudindstilling		Uden ventilbeskytter
Kv værdi min		0.02 - 0.7
Kv 2 værdi		0.7
Kvs værdi		1.2
Gennemstrømningskapacitet (min. 10 kPa) min	Litre per hour (l/h)	-
Gennemstrømningskapacitet (min. 15 kPa) min	Litre per hour (l/h)	-

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FZ9L6000600X00SE0	RadPak 6, Ventilpaket för anslutning från vägg till radiatorn. cc 40 anslutning och M28 gänga
	FZ9L6000700X00SE0	RadPak 7, Ventilpaket för anslutning från golv till radiatorn. cc 40 anslutning och M28 gänga