

3/1/2024

# Rolljet EPS200

Belgium - Radson



De EPS 200 isolatierollen zijn gemaakt van polystyreen hardschuim volgens DIN EN 13163. Ze worden onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole door onafhankelijke controle-instituten en zijn gecertificeerd. Naast de CE-markering zijn de isolatierollen voorzien van het RAL-keurmerk. Rolljet EPS 200 is voor diverse toepassingen leverbaar in de DEO uitvoering. De thermische geleidbaarheid is 0,035 W/mK. Op aanvraag kunnen naast de in de tabel vermelde isolatiemateriaaldiktes en -kwaliteiten ook isolatiematerialen op maat van uw bouwproject worden geleverd. De toplaag van de Rolljet isolatierollen bestaat uit een composietfolie met aan de lange zijde een 30 mm brede overhang met kleefstrips en geïntegreerd verankeringsdoek dat de weerhaakclips een stevige houvast geeft. Een bedrukt, maatgetrouw legraster vergemakkelijkt het snijden van de isolatie en het leggen van de leidingen. Doordat het systeem elke buisafstand toelaat, kan de warmteafgifte van het systeem uitstekend worden aangepast aan de lokale warmteverliezen. Om de platen op te kunnen wikkelen, wordt het isolatiemateriaal van onderaf diagonaal doorgesneden. Opgerold springen de delen uit elkaar en sluiten ze zich bij het leggen. Hierdoor kunnen er geen gaatjes ontstaan.

|                                           |                 |                                          |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Etim Class                                |                 | EC011767 - Isolatieplaat vloerverwarming |
| Item weight                               | Kilogram (kg)   | 9                                        |
| Lengte                                    | Millimeter (mm) | 1000                                     |
| Materiaal                                 |                 | Polystyreen                              |
| Geschikt voor buisdiameter                | Millimeter (mm) | 14, 20                                   |
| Isolatiedikte                             | Millimeter (mm) | 20, 25, 30                               |
| Dikte inclusief noppen                    | Millimeter (mm) | 20, 25, 30                               |
| EPS type conform EN 13163                 |                 | 200                                      |
| Dikte folie                               | Micrometer (µm) | 200                                      |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-1 |                 | B2ca                                     |

Link

FBMC1201001500B0

FBMC1251001200B0

FBMC1301001000B0