

TP Rak 4 med avstängningar

Sweden - Purmo



- Enkel rördragning
- Platsbesparande
- Inbyggd avstängningsfunktion
- Kompatibel med Thermopanel
- Stödjer stora rör

Beskrivning

TP Rak 4 är ett distributions-tillbehör utformat för att förenkla rördragning bakom radiatorer, med inbyggd avstängningsfunktion. Det möjliggör individuell demontering av radiatorer i serie utan att tömma systemet, vilket är praktiskt vid underhåll som målning. Den är kompatibel med Thermopanel TP11, TP21, TP22 och TP33 radiatorer, vilket eliminerar behovet av specialfästen och sparar vertikal utrymme. Kopplingen har en M22x1.5 extern gänga för integration med värmesystem. För system som kräver 26 mm avstånd från rör till vägg rekommenderas en 6 mm distansblock.

Användningsområde

TP Rak 4 med avstängningar är idealisk för användning i värmesystem, särskilt för att dra rör bakom radiatorer. Passar Thermopanel TP11, TP21, TP22 och TP33 modeller utan specialfästen. Stöder rördimensioner upp till 18mm med 20mm c/c rör-till-vägg avstånd. Rekommenderas för installationer som kräver avstängning och individuell demontering av radiator.

Dimensionering

För specifika installations- och dimensioneringskrav, använd vår designservice eller se vår broschyr för snabbval

Användning

Installera TP Rak 4 med avstängningar genom att ansluta sviveln ut till ventilarrangemanget och M22x1.5 utvändig gänga till värmesystemet. Se till att avståndet mellan rör och vägg är 20mm, vilket kan kräva en 6mm distansblock om 18mm rör används. Vanliga överväganden för termisk expansion gäller. Stäng av ventilen för att isolera enskild radiator från systemet under underhåll.

AMA text

TP Rak 4 med avstängningar är en specialiserad distributör för att effektivt leda rör bakom radiatorer, inklusive avstängningsalternativ för varje radiator. Den har en svivelnöt för ventilanslutningar och en extern M22x1.5-gänga för anslutningar till värmesystemet, och den är kompatibel med rör upp till 18mm i diameter. Installerad med minimalt vertikalt utrymme, förenklar den installationer av radiatorer i serie. Lämplig för Thermopanel TP11, TP21, TP22 och TP33 modeller utan specialfästen, ventilen finns i krom eller vit finish. Installation kräver hänsyn till termisk expansion och kan behöva ett 6mm block för rör-till-vägg avstånd på 26mm. Den möjliggör demontering av radiatorer i serie utan att tömma systemet, vilket underlättar enkel underhåll.

Garanti

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
Etim Class		EC010077 - Bottenkoppling radiator
Material		Rostfritt stål
Längd	Millimetre (mm)	90
Item height	Millimetre (mm)	100
Item depth	Millimetre (mm)	65
Item weight	Kilogram (kg)	0.442, 0.475

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
----------------------	--------------	------

Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
6712207	FDI01306940I0010	Rak4 fördelare med avstängning TP22/33 (Vit)
6712208	FDI01306942I0010	Rak4 fördelare med avstängning TP11/21 (Vit)
6712209	FDI01306944I001SCHRO	Rak4 fördelare med avstängning TP22/33 (Krom)
6712211	FDI01306946I001SCHRO	Rak4 fördelare med avstängning TP11/21 (Krom)