

TP Lige 4 med afspærringer

Denmark - Purmo



- Nem rørføring
- Pladsbesparende
- Indbygget afspærringsfunktion
- Valve lige 4 er kompatibel med Thermopanel TP11, TP21, TP22 og TP33 radiatorer, hvilket eliminerer behovet for specielle beslag og sparer lodret plads
- Understøtter store rør

Job beskrivelse

Valve lige 4 er et forbindelsesudstyr designet til at forenkle rørføring bag radiatorer med indbygget afspærringsfunktion. Det muliggør individuel afmontering af radiatorer i serie uden at tømme systemet, hvilket gør det pligetisk til vedligeholdelsesopgaver som maling. Det er kompatibelt med Thermopanel TP11, TP21, TP22 og TP33 radiatorer, hvilket eliminerer behovet for specielle beslag og sparer lodret plads. Tilslutningen har en M22x1.5 udvendig gevind til integration med varmesystemer. For systemer, der kræver en 26mm rør-til-væg afstand, anbefales en 6mm blok.

Anvendelsesscenarier

Ventil lige 4 er ideel til brug i varmesystemer, især til rørføring bag radiatorer. Velegnet til Thermopanel TP11, TP21, TP22 og TP33 modeller uden specielle beslag. Understøtter rørdimensioner op til 18mm med 20mm c/c rør-til-væg afstand. Anbefales til installationer, der kræver afspærring og individuel radiatorafmontering

Dimensionering

For specifikke installations- og dimensioneringskrav, brug vores designservice eller se vores brochure for hurtig udvælgelse

Sådan bruger du den

Installer Valve lige 4 ved at forbinde drejemøtrikken til ventilarrangementet og M22x1.5 udvendig gevind til varmesystemet. Sørg for en rør-til-væg afstand på 20mm hvilket kan kræve en 6mm afstandsblok hvis der bruges 18mm rør. Normale hensyn til termisk udvidelse gælder. Luk ventilen for at isolere en individuel radiator fra systemet under vedligeholdelse

AMA text

Valve lige 4 er en specialiseret distributør til præcist at føre rør bag radiatorer, inklusive afspærringsmuligheder for hver radiator. Den har en drejemøtrik til ventilforbindelser og en ekstern M22x1.5 gevind til varmesystemforbindelser, og den er kompatibel med rør op til 18mm i diameter. Installeret med minimal vertikal plads, forenkler den radiatorinstallationer i serie. Velegnet til Thermopanel TP11, TP21, TP22 og TP33 modeller uden specielle beslag, ventilen fås i krom eller hvid finish. Installation kræver hensyn til termisk ekspansion og kan kræve en 6mm blok for rør-til-væg afstande på 26mm.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010077 - H - underblok
Materiale		Messing
Størrelse på radiatorforbindelse		M22 x 1.5
Størrelse på rørforbindelse		M22
Overfladebeskyttelse		Krombelagt
Låselig		Yes
Længde	Millimetre (mm)	90
Højde	Millimetre (mm)	100
Dybde	Millimetre (mm)	65

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FDI01306940I0010	RAK4 Valve TP22/33 (White)
	FDI01306942I0010	RAK4 Valve TP11/21 (White)
	FDI01306944I001SCHRO	RAK4 Valve TP22/33 (Chrome)
	FDI01306946I001SCHRO	RAK4 Valve TP11/21 (Chrome)