

Håndkjetørkerventil koblinger M22

Norway - Purmo



- Sikker passform
- Holdbar konstruksjon
- Temperaturbestandighet
- Trykkbestandighet
- Enkel installasjon

Beskrivelse

Håndkjetørkerventil koblinger M22 tilbyr en robust og pålitelig løsning for tilkobling av håndkjetørkere og radiatorer i moderne eller tradisjonelle varmesystemer. Deres M22-gjenger sikrer en tett og sikker passform, motstandsdyktig mot lekkasjer og egnet for høytemperatur- og høytrykksmiljøer. Disse koblingene er laget av holdbare materialer som sikrer lang levetid og jevn ytelse. Installasjonen er enkel og krever standardverktøy, noe som gjør dem ideelle for både profesjonell og gjør-det-selv bruk.

Tiltenkt bruksområde

Håndkjetørkerventil koblinger M22 er ideelle for bruk i moderne og samtidsvarmesystemer, spesielt for håndkjetørkere og radiatorer. Disse koblingene er egnet for både husholdnings- og kommersielle miljøer. De sikrer en sikker passform med M22-gjenger, designet for å tåle et arbeidstrykk på opptil 3 bar og arbeidstemperaturområde fra 5°C til 100°C. Disse egenskapene gjør dem perfekte for en rekke bruksområder innen varmesystemer.

Dimensjonering

For nøyaktig produktvalg, bruk vår designservice. For raskt valg, bruk vår brosjyre. Sørg for kompatibilitet med M22 gjengekrav og installasjonsspesifikasjoner.

Hvordan den brukes

Sørg for at systemet er helt trykkløst før installasjon. Juster Håndkjetørkerventil koblinger M22 med de tilsvarende M22-gjengene på radiatoren eller håndkjetørkeren. Stram først for hånd, bruk deretter en passende skiftenøkkel for å sikre forbindelsen. Unngå å stramme for mye for å forhindre skade. Inspiser regelmessig for lekkasjer og stram til om nødvendig. For rengjøring, bruk kun milde rengjøringsmidler og unngå slipende materialer for å opprettholde forbindelsenes integritet og utseende.

AMA-tekst

Håndkjetørkerventil koblinger M22 er designet for effektiv og sikker tilkobling i varmesystemer, spesielt for håndkjetørkere og radiatorer. Disse koblingene har M22-gjenger, som sikrer en fast passform og motstand mot lekkasjer. De tåler trykk opp til 3 bar og en temperatur fra 5°C til 100°C, noe som gjør dem egnet for ulike varmeapplikasjoner. Laget av materialer av høy kvalitet, lover disse koblingene holdbarhet og langvarig bruk. Installasjonen er enkel med standardverktøy, og rutinemessig vedlikehold innebærer å sjekke og stramme til etter behov. Disse ventilene gir en pålitelig løsning for å opprettholde optimal varmeeffekt i både boliger og kommersielle miljøer.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC003024 - Rørrel med 2 anslutninger
Item weight	Kilogram (kg)	0.033, 0.036
Overflatebeskyttelse tilkobling 1		Forkrommet
Material tilkobling 1		Messing

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD8C3002216K12SESCHRO	M22/16K12
FD8C3002216K15SESCHRO	M22/16K15
FD8C30M2216K12SESBLAC	Radiator manifold CU 12 anslutning svart
FD8C30M2216K15SESBLAC	Radiator manifold CU 15 anslutning svart