

EASYTEC Rohr Ringbund

Austria - Vogel & Noot



Beschreibung

EasyTec Alu-Verbundrohr in Ringen aus PERT / Al / PERT für Sanitär- und Heizungsanwendung, ÖVGW Zulassung Reg.Nr: W 1.737, DVGW Zulassung Reg.Nr: DW-8803DL0378, ÖNORM geprüft nach B5014 Reg.Nr: N001076, ÖNORM geprüft nach ISO 21003 Teil 2 Reg.Nr: N000884, Sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726, Klasse 1-5 10bar, t= 70°C (tmax=95°C), Farbe: weiß, Made in Germany

Grundlegende Benutzeranweisungen

EasyTec PERT-AL-PERT Rohr in Ringbunden

Garantie

Spezifikation

Besonderheit	Besonderheit	Einheit
Etim Class		EC010225 - Mehrschichtrohr glatt
Item weight	Kilogramm (kg)	0.02, 0.035, 10.9, 13.76, 21.8, 27.52
UV-beständig		No
Wandstärke	Millimeter (mm)	2
Glasfaserverstärkt		No
Mantel-Farbe		weiß
Wasserinhalt	Liter pro Meter (l/m)	0.113
Rohraußendurchmesser	Millimeter (mm)	16, 20, 26, 32
Lambdawert	Watt / m Kelvin (W/(m.K))	0.41
Mit Heizband		No
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig)	Grad Celsius (°C)	110
Min. Biegeradius ohne Werkzeug	Millimeter (mm)	80
Form der Isolierung		rund
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur	Bar (bar)	8
Dicke der Zwischenschicht	Millimeter (mm)	0.1, 0.2
Min. Biegeradius	Millimeter (mm)	80
Ausdehnungskoeffizient	Millimeter pro Meter Kelvin (mm/(m.K))	0.00015
Mit Mantelrohr		No
Rohrfarbe		weiß
Qualitätsklasse Innenschicht		Polyethylen (PE)
Qualitätsklasse Zwischenschicht		EVOH
Farbe thermische Isolierung		schwarz
Wandrauheit	Millimeter (mm)	0.006
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	Bar (bar)	10
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	Grad Celsius (°C)	90
Nenndurchmesser		DN 16, DN 6
Mit thermischer Isolierung		No
Material Innenschicht		Aluminium
Material Zwischenschicht		Aluminium
Material Außenschicht		Aluminium

Ressourcen

Dokumentbeschreibung	Dokumenttyp	Link
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4b9dfe9d-0d5d-49d4-9795-7c7fbbd1c486
		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16fd8c62-869c-4cda-8fb5-0b3eba48c16e

Wert

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FRBC1620100VNRWS	VN-EasyTec Rohr 16 x 2 mm x Ring 100 m
FRBC1620200VNRWS	VN-EasyTec Rohr 16 x 2 mm x Ring 200 m
FRBC2020100VNRWS	VN-EasyTec Rohr 20 x 2 mm x Ring 100 m
FRBC2020200VNRWS	VN-EasyTec Rohr 20 x 2 mm x Ring 200 m
FRBC2630050VNRWS	VN-EasyTec Rohr 26 x 3 mm x Ring 50 m
FRBC3230050VNRWS	VN-EasyTec Rohr 32 x 3 mm x Ring 50 m