

Modulo Compact 230 Vac driewegklep met F-F schroefdraad

Netherlands - Radson



- Nauwkeurige stroomregeling
- Hoogwaardige materialen zorgen voor sterkte en duurzaamheid
- Breed temperatuurbereik
- Eenvoudige installatie
- Betrouwbaarheid

Beschrijving

De Modulo Compact 230 Vac driewegklep met F-F schroefdraad is ontworpen voor efficiënte stroomregeling in hydraulische systemen. Met een vernikkeld messing behuizing en een verchroomde kogel biedt het sterkte en duurzaamheid. De servomotor maakt een rotatiehoek van 180° mogelijk en een rotatietijd van 120 seconden, met een koppel van 8 Nm. Het beschikt over een hulpcontact voor aan-uit bediening en een omgeleid stroomindicator. Geschikt voor vloeistoffen met temperaturen van -40 tot 100°C en drukken tot PN 40

Toepassingsgebied

De Modulo Compact 230 Vac driewegklep met F-F schroefdraad is ideaal voor hydraulische en verwarmingssystemen. Werkt met vloeistoffen van -40 tot 100°C, druk PN 40, max differentieel 6 bar. Behuizing en kogel in vernikkeld en verchroomd messing, PTFE en HNBR afdichting, schroefdraad UNI EN ISO 228-1.

Selectiecriteria

Voor productselectie, gebruik onze ontwerpdienst. Voor snelle selectie, gebruik onze brochure.

Basis gebruiksinstructies

Installeer de klep in een schoon en ontlast systeem. Sluit de voeding aan op 230 Vac. Zorg ervoor dat de servomotor correct is gemonteerd en de stromingsindicator zichtbaar is. Controleer de juiste werking van het hulpcontact. Overschrijd de temperatuur- en druklimieten niet.

Specificatie van receptteksten

De gemotoriseerde kogelklep Modulo Compact 230 Vac driewegklep met F-F schroefdraad is ideaal voor toepassingen in hydraulische en verwarmingssystemen. Gemaakt van vernikkeld en verchroomd messing, biedt het weerstand en duurzaamheid. Het werkt met vloeistoffen van -40 tot 100°C, met een werkdruk van PN 40 en een maximale differentieële druk van 6 bar. De servomotor, aangedreven op 230 Vac, maakt een rotatiehoek van 180° mogelijk en een rotatietijd van 120 seconden, met een koppel van 8 Nm. Het is uitgerust met een hulpschakelaar voor aan-uit bediening en een omgeleid debietindicator. Geschikt voor schone en niet-beladen systemen, zorgt het voor continue vloeistofdoorvoer tijdens manoeuvreeroperaties

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010292 - Verdeler voor hydronische circuits
Aansluitwijze primaire zijde		2-pijps
Materiaal		Messing
Positie primaire aansluiting		Bovenop
Aansluiting primair		Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Nom. diameter primair		1/2" (15)
Mediumtemperatuur (continu bedrijf) min graden Celsius (°C)		-
Primair drukverschil min	Kilo Pascal (kPa)	-
Type pomp (systeempomp)		AC
Druktrap klasse		Drukloos
Hydraulische balans regeling		Geen
Volumestroommeting		Geen
Temperatuurmeting aanvoer		Geen
Uitwendige buisdiameter secundair min	Millimeter (mm)	-
Debietcapaciteit min	Liter/uur (l/h)	-

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
01425830	FJW01425830N0010	