

Sluseventil Radiatorventil

Norway - Purmo



Beskrivelse

Slottsventilen brukes for eksempel i «K-merkede» bygninger eller der du ønsker å opprettholde gammel stil. Vrider og ventil i polert og lakkert messing. Ventilen reguleres manuelt med vrideren, som også passer til andre ventiler og innsatser i MMA-sortimentet. Beskrivelse: Slottsventilen består av ventil med forinnstilling og vrider som fungerer som håndratt. Bend og muttere er også tilgjengelig, samt returventil, nippel og mutter. Ventilserien FV er utstyrt med nøyaktig forinnstilling skjult under pakkboksen. Se ventil FV for mer informasjon. Ventilen er tilgjengelig i to versjoner – rett og vinkel.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Item weight	Kilogram (kg)	0.177, 0.186, 0.2, 0.216, 0.276, 0.283
Modell / utførelse		Endestykke/utvendige gjenger
Form		Rett
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Farge på knapp		Hvit
Kapslingsmateriale		Bronse
Betjening		Termostat uten knapp
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 10kPa)	Liter pr. Time (l/h)	250, 6
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 15kPa)	Liter pr. Time (l/h)	300, 7.5
Automatisk flow kontroll		No
Med rett endestykke		No
Rørdimensjon for klemringskobling	Millimeter (mm)	10
Med støvdeksel		Yes
Med Klemmringsett (kupling)		No
Lengde på tilkobling 1	Millimeter (mm)	29
Lengde på tilkobling 2	Millimeter (mm)	29
Byggelengde, tilkobling 1	Millimeter (mm)	10
Byggelengde, tilkobling 2	Millimeter (mm)	6
Egnet for ettrørssystem		Yes
Egnet for to-rørssystem		Yes
Dimensjon rørforbindelse		3/8" (10)
Mål radiatorforbindelse		3/8" (10)
Kv-verdi		0.02, 0.82
Forkortet byggelengde		No
Reversert strømningsretning		No
Kv 2-verdi		0.4
Størrelse på termostatjusteringselement		M28 x 1,5
Kan forhåndsinnstilles		Yes
Kvs-verdi		0.82
Forinnstilling		Med ventilvakt
Forberedt for termostat		Yes
Med bøyd endestykke		No

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDJV30010AAX00SESPOLI	FVR 10 P
FDJV30010ABX00SESPOLI	FVV 10 P
FDJV30015AAX00SESPOLI	FVR 15 P
FDJV30015ABX00SESPOLI	FVV 15 P
FDJV30020AAX00SESPOLI	FVR 20 P
FDJV30020ABX00SESPOLI	FVV 20 P