

Gate E - Elektrisk håndklædetørrer

Denmark - Purmo



- Elegant design
- Fejlfri finish
- Fås i flere farver
- Nem installation

Gate E - Elektrisk håndklædetørrer

Denmark - Purmo

- Fjernbetjening til nem og bekvem styring

Job beskrivelse

Gate E - Elektrisk håndklædetørrer er en multifunktionel enhed, designet med firkantede horisontale og vertikale rør for et elegant design. Den sømløse finish opnås gennem fuldstændig polering af svejsepunkterne. Fås i blank hvid, antracitgrå og jet sort, og den integreres perfekt i enhver indretning. Med en maksimal effekt på 800 W sikrer den effektiv og ensartet opvarmning

Anvendelsesscenarier

Gate E - Elektrisk håndklædetørrer er ideel til badeværelser og hjemmemiljøer, takket være dens 30x30 mm firkantede horisontale rør og 40x30 mm vertikale rør. Den tilbyder en sømløs finish med en maksimal effekt på 800 W og en overfladetemperatur på 60°C.

Dimensionering

For produktvalg, kontakt vores designservice eller brug vores brochure for et hurtigt valg.

Sådan bruger du den

Installer Gate E ved at fastgøre den til væggen med de 4 medfølgende beslag. Tilslut Schuko CEE 7/7 stikpropket til en stikpropkontakt. Brug fjernbetjeningen til at justere temperaturen. Sørg for, at overfladen ikke overstiger 60°C.

AMA text

Gate E - Elektrisk håndklædetørrer er designet til hjemmemiljøer. Fremstillet af blødt stål, den har firkantede horisontale rør 30x30 mm og vertikale rør 40x30 mm. Den sømløse finish opnås gennem fuldstændig polering af svejsepunkterne. Fås i blank hvid RAL 9016, mat antracitgrå RAL 7016 og mat ravn sort RAL 9005. Den elektriske modstand er dimensioneret til en maksimal overfladetemperatur på 60°C. Overholder lavspændings- og EMC-direktiverne samt EU-forordning 2015/1188

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC000593 - Elradiator
Model		Standard
Monteringsmetode		Vægmodel
Monteringsretning		Vertikal
Materialefront		Stål
Material varmelegeme		Stål
Olie-/væskefyldt		Yes
Med dekorativ finish		Yes
Forsyningsspænding min	Volt (V)	-
Frekvens forsyningsspænding min	Hertz (Hz)	50, 50 - 50
Bredde	Millimetre (mm)	500, 600
Højde	Millimetre (mm)	1194, 1514, 1834
Dybde	Millimetre (mm)	97
Vægt	Kilogram (kg)	16.14, 20.17, 22.86, 27.21

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Gate E, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_aa286f51-2f42-4257-ac9f-c11c7c13fa38
Gate E, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4cd9ea5d-14b4-478e-8d93-315653d4063a
Gate E,top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f9aeb749-be6e-4734-bfde-e55103cd3cc1

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
328817310	FHZM011905000N00	Gate E 1194x500 R9016
328817312	FHZM011905000N0S0022	Gate E 1194x500 R7016M
328817311	FHZM011905000N0S0029	Gate E 1194x500 R9005M
328817320	FHZM015105000N00	Gate E 1514x500 R9016
328817322	FHZM015105000N0S0022	Gate E 1514x500 R7016M
328817321	FHZM015105000N0S0029	Gate E 1514x500 R9005M
328817360	FHZM015106000N00	Gate E 1514x600 R9016
328817362	FHZM015106000N0S0022	Gate E 1514x600 R7016M
328817361	FHZM015106000N0S0029	Gate E 1514x600 R9005M
328817370	FHZM018306000N00	Gate E 1834x600 R9016
328817372	FHZM018306000N0S0022	Gate E 1834x600 R7016M
328817371	FHZM018306000N0S0029	Gate E 1834x600 R9005M