

Termostat Evosense Public

Denmark - Purmo



- Høj holdbarhed
- Præcis styring
- Bred kompatibilitet
- Energibesparelser
- Frostbeskyttelse

Job beskrivelse

Evosense Termostathoved forstærket til offentlig brug eller til skoler og hospitaler

Anvendelsesscenarier

Evosense Public er egnet til offentlige miljøer. Den har forstærkede specifikationer til at håndtere belastninger op til 60 kg, hvilket sikrer holdbarhed. Den er kompatibel med alle MMA termostatventiler og er ideel til brug i varmesystemer med termostatiske radiatorventiler

Dimensionering

For produktvalg, henvis til vores designservice eller brug vores brochure til hurtig udvælgelse

Sådan bruger du den

Evosense Public bør installeres på alle MMA termostatventiler eller radiatorer i offentlige miljøer Sørg for at den indstillede værdi vises i termostatvinduet Til service skal du sørge for at tilslutte ventilen Den er kompatibel med M28x1.5 forbindelser og kan håndtere miljøbelastning op til 60 kg Juster temperaturudfordringer mellem 0-28°C efter applikationskrav Vedligeholdelse bør omfatte kontrol for eventuel løshed på grund af brug især i områder med høj trafik

AMA text

Evosense Public er et termostatisk hoved med høj holdbarhed til offentlige miljøer. Det kan håndtere belastninger op til 60 kg og tilbyder rumtemperaturkontrol mellem 0-28°C. Kompatibel med alle MMA termostatventiler og radiatorfordelere, sikrer det præcis rumtemperaturstyring og bidrager til energibesparelser. Standard M28x1.5 forbindelse sikrer bred kompatibilitet, og produktet er i overensstemmelse med EN215 standarder. Det har også en frostbeskyttelsesudfordring for at forhindre skader i ubrugte rum. Ideel til områder med høj trafik, der har brug for pålidelig og langvarig varmekontrol

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010064 - Termestat til radiatorventil
Forbindelse til ventil		M30 x 1.0
Model		Lige
Egnet til radiator		Yes
Vandalafvisende		Yes
Med tyverisikring		Yes
Egnet til opvarmning		Yes
Justeringselement		Voksfuldt
Justeringsområde min	Degrees celsius (°C)	0 - 28, 28
Hysterese	Kelvin (K)	0.24
Blokering/begrænsning af justeringsområde		Yes
Med nul (slukket) position		Yes
Mekanisk låsbar i nul (slukket) position		Yes
Frostbeskyttet		Yes
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FD0T70M3000A28SE0	EVOSENSE PUBLIC-30