

Noppjet Light bevestigingsplug

Netherlands - Radson



- Hoge stabiliteit
- Eenvoudige installatie
- Compatibiliteit met verschillende oppervlakken en vloersystemen
- Duurzaamheid en betrouwbaarheid
- Minimale isolatie vereist

Beschrijving

Noppjet Light bevestigingsplug is ontworpen om Noppjet Light panelen aan het onderliggende oppervlak te bevestigen zonder de akoestische of thermische efficiëntie van het vloersysteem aan te tasten. Deze pluggen zijn essentieel voor het handhaven van de positie van de panelen voorkomen verschuiving en zorgen voor een gladde egale afwerking bij vloerverwarmingsinstallaties. Hun robuuste constructie zorgt ervoor dat ze de spanningen van installatie en langdurig gebruik kunnen weerstaan waardoor ze perfect zijn voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.

Toepassingsgebied

Noppjet Light bevestigingsplug is ideaal voor het bevestigen van Noppjet Light vloerelementen op diverse onderlagen zonder isolatie. Geschikt voor vloerverwarmingssystemen in woningen en commerciële ruimtes, het balanceren van thermische uitzetting en het bieden van akoestische stabiliteit. Het biedt robuuste verankering voor pijpdiameters van 14-17 mm binnen renovatieprojecten waar isolatielagen minimaal of niet aanwezig zijn.

Selectiecriteria

Selecteer Noppjet Light bevestigingsplug op basis van de pijpdiameter, meestal 14-17 mm, en het type vloerelement. Gebruik voor snelle selectie onze brochure of ontwerpdienst.

Basis gebruiksinstructies

Voor optimale resultaten, zorg voor een vlakke en schone ondergrond voor installatie. Plaats de pluggen langs de randen en kruispunten van Noppjet Light elementen om ze stevig aan de onderlaag te bevestigen. Houd de juiste afstand tussen de pluggen aan om beweging tijdens het storten van beton te voorkomen. Volg altijd de richtlijnen van de fabrikant voor het aantal en de plaatsing van de pluggen. Vermijd overmatig aandraaien om schade aan de ondergrond te voorkomen.

Specificatie van receptteksten

Noppjet Light bevestigingspluggen zijn essentiële componenten voor het bevestigen van Noppjet Light panelen in vloerverwarmingsinstallaties zonder extra isolatielagen. Ontworpen voor pijpdiameters van 14-17 mm, bieden deze pluggen sterke verankering, voorkomen ze paneelbeweging en behouden ze de integriteit van het vloersysteem. Ze zijn eenvoudig te installeren en geschikt voor diverse residentiële en commerciële toepassingen, wat zorgt voor de langdurige duurzaamheid van de vloer. Optimale plaatsing van de pluggen langs paneelranden en kruispunten is cruciaal voor effectieve stabilisatie. Zorg ervoor dat het oppervlak schoon en vlak is voor het plaatsen van de pluggen voor de beste resultaten.

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010381 - Toebehoren/onderdelen voor vloerverwarming
Type toebehoren/onderdelen		Overig
Toebehoren		Yes
Onderdeel		Yes
Hoogte	Millimeter (mm)	40
Breedte / Lengte	Millimeter (mm)	30
Diepte	Millimeter (mm)	30
Gewicht	Kilogram (kg)	0.35

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
50273	FBLAOTHEF5020700	