



- Afstandsbeheer
- Gebruiksvriendelijke interface
- Energie-efficiëntie
- Flexibele Installatie
- Uitgebreide Integratie

Beschrijving

Febos thermostaat is een veelzijdige en intelligente oplossing voor omgevingscontrole. Met het gebruiksvriendelijke touchscreen kunt u nauwkeurige aanpassingen maken aan temperatuur- en vochtigheidsinstellingen. Het beschikt over zowel WiFi- als GSM-connectiviteitsopties, waardoor externe toegang en bediening via een speciale webapplicatie mogelijk zijn. Febos thermostaat integreert naadloos met Zento warmtepompen en ondersteunt zowel eenfasige als driefasige elektrische systemen

Toepassingsgebied

Febos thermostaat is ideaal voor het regelen van de temperatuur en vochtigheid in residentiële en commerciële ruimtes. Het integreert naadloos met warmtepompen en beheert het omgevingscomfort via door de gebruiker configureerbare parameters. Geschikt voor zowel eenfasige als driefasige systemen.

Selectiecriteria

Om het geschikte model en de configuratie voor de Febos thermostaat te bepalen, gebruik onze ontwerpdienst. gebruik onze brochure voor een snelle selectie.

Basis gebruiksinstructies

Installeer de Febos thermostaat op een centrale locatie, weg van direct zonlicht, deuren en ramen. Sluit deze aan op het warmtepompsysteem volgens het bedradingsschema. Configureer gebruikersinstellingen voor temperatuur en vochtigheid via de intuïtieve touchscreen-interface. Zorg voor WiFi-connectiviteit voor beheer op afstand. Controleer en update regelmatig de systeemparemeters voor optimale prestaties. gebruik de gebruikershandleiding voor probleemoplossing en onderhoudstips.

Specificatie van receptteksten

Febos thermostaat is een geavanceerd milieubeheersysteem ontworpen voor het beheren van temperatuur en vochtigheid. Het beschikt over een gebruiksvriendelijke touchscreen-interface voor eenvoudige configuratie. De thermostaat ondersteunt zowel eenfasige als driefasige elektrische systemen en integreert naadloos met Zento warmtepompen. Afstandsbeheer via een speciale webapplicatie is mogelijk via WiFi en GSM-connectiviteit. Installatieopties omvatten zowel inbouw- als opbouwmontage. Febos thermostaat biedt ook nauwkeurige controle met opties voor energie-efficiëntie en is aanpasbaar aan verschillende gebruiksbehoeften. gebruik de gebruikershandleiding voor gedetailleerde specificaties en configuraties

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010927 - Ruimtethermostaat
Model		Aan/Uit
Type voeding		Geen
Aansluiting		Draadloos
Meetbereik min	graden Celsius (°C)	-
Thermische terugkoppeling		Geen
Regelkarakteristiek		P
Verschil min	Kelvin (K)	-
Type opnemer		Bimetaal
Montagewijze		Opbouw
Bediening		Draai
Contactuitvoering		Maakcontact (NO)
Beschermingsgraad (IP)		IP00
Beschermingsgraad (NEMA)		1
Kleur		Antraciet
Gewicht	Kilogram (kg)	0.24

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
07245101	FHA07245101N0010	
07245103	FHA07245103N0010	
07245111	FHA07245111N0010	
07245113	FHA07245113N0010	