

Plugg G1/2

Norway - Purmo



Beskrivelse

Forkrommet plugg G15 med O-ring.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC003023 - Rørrel med 1 anslutning
Item weight	Kilogram (kg)	0.015, 0.02
Fastnøkkellbredde	Millimeter (mm)	24
Tilkobling 1		Innvendig gjenge konisk (NPT), Utvendige gjenger, gass, sylindrisk (BSPP)
Overflatebeskyttelse tilkobling 1		Forniklet
Overflatebehandling tilkobling 1		Ubehandlet
Maks arbeidstrykk ved maks medium temperatur	Bar (bar)	10
Hovedfarge rørrel		Andre
Med tilkoblingsindikator		No
Plugget/Lukket		No
Med pakninger		Yes
Med avtappingsventil		No
Med avlufter		No
FM-kvalitetsmerke		No
UL-kvalitetsmerke		No
ULC-kvalitetsmerke		No
LPCB-kvalitetsmerke		No
Tetningsmateriale		EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Maksimalt driftstrykk ved 20 °C	Bar (bar)	10
Middeltemperatur (kontinuerlig)	Grad Celsius (°C)	-10, 90
Nominell diameter tilkobling 1		1/2" (15)
Systemorientert		Yes
Material tilkobling 1		Messing
Materialkvalitet, tilkobling 1		Messing (CuZn38As) (CW511L)

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
AZ08PL2070100000	Plugg for radiator G1/2"; Standard
AZ13DZ8810106000	Blindpropp 1/2" nickel