

Stik G1/2

Denmark - Purmo



- Holdbart materiale
- Selvforsiglende funktion
- Høj temperaturrestandighed
- Korrosionsbestandig
- Nem installation

Job beskrivelse

Forkromet prop i dim. G15 med O-ring.

Anvendelsesscenarier

Plug G1/2 er ideel til at forsegle radiatorforbindelser, varmtvandssystemer og VVS-installationer. Velegnet til brug i forskellige tryksystemer med et arbejdstryk på op til 5 bar og en maksimal temperatur på 110°C. Pluggen sikrer lækagefri forsegling i varme- og VVS-systemer

Dimensionering

For produktvalg, brug vores designservice, for hurtig udvælgelse brug vores brochure

Sådan bruger du den

For at installere Plug G1/2, skru den ind i den tilsvarende radiator- eller VVS-åbning, indtil den er håndstram, og brug derefter en skruenøgle til at sikre den uden at overstramme. Sørg for, at alle fittings er korrekt forseglet for at forhindre lækager. Kontroller regelmæssigt for tegn på slid eller lækage og udskift efter behov for at opretholde systemets integritet

AMA text

Nikkelbelagt messingprop G1/2, selvforseglen, egnet til radiator- og VVS-applikationer. Tåler driftstryk op til 5 bar og temperaturer op til 110°C. Nem installation med basale værktøjer sikrer en sikker og lækagefri forbindelse. Ideel til varmesystemer og forskellige trykapplikationer. Regelmæssige inspektioner anbefales for at opretholde systemets ydeevne

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003023 - Fitting med 1 tilslutninger
Materialforbindelse 1		Messing
Materialkvalitet forbindelse 1		CuZn38As
Overfladebeskyttelsesforbindelse 1		Nikkelbelagt
Overfladebehandlingsforbindelse 1		Ubehandlet
Systemspecifik		Yes
Nominel diameter forbindelse 1		1/2 tomme (15)
Forbindelse 1		Intern gevind konisk (NPT)
Maks. driftstryk ved 20 °C	Pressure (bar)	10
Material tætning		Ethylen-propylen diene monomer gummi (EPDM)
Hovedfarve tilpasning		Andet
Skruenøgle bredde	Millimetre (mm)	24
Mellemlufttemperatur (kontinuerlig) min	Degrees celsius (°C)	0 - 90, 90
Maks. driftstryk ved maks. mediumtemperatur	Pressure (bar)	10
Med tætningsringe/tætningslister		Yes
Med drænvandventil		No
Med afluftningsanlæg		No
Kappet		No
Med forbindelsesindikator		No
FM kvalitetsmærke		No
UL kvalitetsmærke		No
ULC kvalitetsmærke		No
LPCB kvalitetsmærke		No

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	AZ13DZ8810106000	1/2" Blindprop Delta