

Flex air vent 1/2

Denmark - Purmo



- Effektiv udluftning
- Hurtig installation
- Forbedret termisk balance
- Alsidig anvendelse
- Nem vedligeholdelse

Job beskrivelse

Flex Air Vent 1/2 sikrer effektiv udluftning fra vandbaserede radiatorsystemer og forhindrer luftblokeringer, der hæmmer ydeevnen. Produktet forbedrer termisk balance og sikrer en ensartet opvarmningsoplevelse. Dets design understøtter hurtig installation og nem vedligeholdelse, hvilket gør det til et pålideligt valg til både bolig- og erhvervsanvendelser.

Anvendelsesscenarier

Flex Air Vent 1/2 er egnet til vandbaserede radiatorsystemer i boliger eller kommercielle bygninger. Den er kompatibel med lavtemperaturvarmesystemer, understøtter hurtig og fleksibel installation og en effektiv termisk balance. Ideel til rum, der kræver pålidelig udluftning for at forhindre luftblokeringer og sikre optimal radiatorpræstation.

Dimensionering

For valg af Flex Air Vent 1/2 anbefales det at henvise til vores Radiator design service eller produktbrochurer. De tilbyder detaljeret vejledning om valg af det rigtige produkt til dit systems specifikationer.

Sådan bruger du den

Installer Flex Air Vent 1/2 i den angivne position i radiatorsystemet og sørg for, at alle forbindelser er sikre. Brug de forudindstillede Kv-værdier for optimal ydeevne. Sørg for regelmæssigt at udlufte systemet for at opretholde effektiviteten. For detaljerede installations trin eller justeringer, kontakt vores tekniske support eller brugermanual. Følg altid sikkerhedsanvisninger for at undgå skader.

AMA text

Flex Air Vent 1/2 er designet til effektiv udluftning i vandbaserede radiatorsystemer, forhindrer luftblokeringer og sikrer optimal varmeeffekt. Ideel til både bolig- og erhvervsanvendelser, understøtter hurtig installation og nem vedligeholdelse. Produktet er kompatibelt med lavtemperatur varmesystemer og hjælper med at opretholde ensartet varmeoutput gennem forbedret termisk balance. Det fungerer med et tryk på op til 10 bar og en maksimal temperatur på 110°C. Sørg for regelmæssig inspektion og udluftning for bedste resultater. Velegnet til brug i forskellige versioner og fås i flere tilslutningsstørrelser.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
--------------------	---------------	-----------------

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	AZ02ZZ12PV01A430	Air vent 1/2 Flex