

Forindstillingsværktøj FLA

Denmark - Purmo



- Præcis forudfordring
- Lavt støjniveau
- Øget sikkerhed
- Tydelige markeringer
- Kompatibilitet med nye indsatser

Job beskrivelse

Forudfordringsværktøjet FLA, brugt med FLA V2 indsatsen, muliggør højpræcisions forudfordring for forskellige radiator modeller inklusive Thermopanel, Plint, CVF og PurmoKon. Værktøjet har tydelige markeringer for nem justering og skal bruges med de opdaterede FLA V2 indsatser. Dette værktøj er specielt designet til at tilbyde øget sikkerhed, lavere støjniveauer og er ikke kompatibelt med tidligere versioner. Identifikationsmarkører inkluderer en "23 11" inskription eller en rød plastikpropindsats for nyere modeller.

Anvendelsesscenarier

Forudfordringsværktøj FLA er ideelt til applikationer, der involverer forudfordring og justering af radiatorer, såsom Thermopanel, Plint (højde 200), CVF centerforbundne radiatorer og PurmoKon konvektorer. Det har et forudfordringsområde for præcis kontrol og lavt støjniveau. Velegnet til både bolig- og erhvervsvarmesystemer, der kræver finjusteringsmuligheder

Dimensionering

For detaljerede produktudvælgelseskriterier, brug vores designservice For hurtig udvælgelse, se vores brochure

Sådan bruger du den

Forudfordringsværktøjet skal monteres på indsatsen og passer kun i én position. Drej værktøjet, indtil det ønskede tal matcher indikatoren på indsatsen. Det opdaterede FLA V2-værktøj skal bruges; det er ikke kompatibelt med det ældre sorte værktøj. Identifikation af FLA V2-indsatser er mulig med en 23 11-mærkning (efter uge 11 i 2023) eller en rød plastindsats. Følg forudfordringerne i det medfølgende diagram og sørg for, at alle forbindelser er stramme for optimal ydeevne

AMA text

Forudfordringsværktøjet FLA er designet til præcis udfordring af radiatorstrømme i varmesystemer. Det fungerer med FLA V2 indsats, der bruges i Thermopanel, Plint (højde 200), PurmoKon konvektorer og CVF centerforbundne radiatorer. Værktøjet muliggør nøjagtig kontrol og sikrer støjsvag drift. Identifikationsmærker for FLA V2 inkluderer en "23 11" inskription eller en rød plastikpropindsats. Det tilbyder en række udfordringer synlige på en letlæselig skala og skal udelukkende bruges med de nyeste FLA indsatser for optimal ydeevne. Forbedrede sikkerhedsfunktioner og klare markeringer sikrer optimeret og pålidelig radiatorjustering

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
--------------------	---------------	-----------------

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
------------	-----------------	------------------------