

FLOORTEC Rollfix ECO

Austria - Vogel & Noot



FLOORTEC Trockensystem Rollfix ECO Eimer 5 kg oder 10 kg Bei Auslegung sind 0,10kg/m² für Heizelement berücksichtigt. Bei Fixierung Strongboard sind +0,15kg/m² hinzuzurechnen.

Rollfix ECO zur Fixierung der Heizelement und Strongboard bei Direktverlegungen zur Erstellung des Verbunds. Bedarf Fixierung Heizelemente 0,1 kg/m², Bedarf Fixierung Strongboard 0,15 kg/m²; Konsistenz: cremig; Farbe: hellbeige. Dichte: ca. 1,07 g/cm³ Festkörpergehalt: 71% Verarbeitungstemperatur: von +15° C bis +35°C Ablüftezeit: je nach Verwendungszweck 20 Minuten bis 12 Stunden. Begehbar: sofort nach der Verlegung. Belastbar: sofort nach der Verlegung D1 lösemittelfrei gem. TRGS 610 Lagerung: 24 Monate frostfrei lagerfähig

Etim Class		EC010381 - Zubehör/Ersatzteile für Flächenheizung
Item weight	Kilogramm (kg)	10, 5
Art des Zubehörs/Ersatzteils		Flechtdraht

Link

FFNAWORFEC000570

VN-FLOORTEC Rollfix ECO - 5 KG

FFNAWORFEC001070

VN-FLOORTEC Rollfix ECO - 10 KG