

Noppjet PE rond profiel

Netherlands - Radson



- Verbeterde thermische integriteit
- Eenvoudige installatie
- Veelzijdig inzetbaar
- Betrouwbare afdichting
- Behoudt de efficiëntie van het systeem

Beschrijving

De Noppjet PE rond profiel is ontworpen om een naadloze en effectieve afdichting te creëren tussen Radson randisolatiestroken en Noppjet systeemelementen. Dit profiel is essentieel bij het werken met vloeibare dekvloeren zoals anhydriet, omdat het voorkomt dat de dekvloer tussen panelen en isolatie doordringt, wat anders tot thermische bruggen kan leiden. De implementatie is eenvoudig en zorgt ervoor dat de thermische prestaties van uw vloerverwarmingssysteem behouden blijven

Toepassingsgebied

Noppjet PE rond profiel wordt voornamelijk gebruikt om een sterke afdichting te garanderen tussen Radson randisolatiestroken en Noppjet-systeemelementen. Het is cruciaal bij het gebruik van vloeibare dekvloeren zoals anhydriet om te voorkomen dat cementdekvloeren tussen het paneel en de randisolatie stromen, waardoor effectieve thermische bruggen worden voorkomen en de algehele isolatie-integriteit behouden blijft.

Selectiecriteria

Voor optimale productkeuze, gebruik onze ontwerpdienst of gebruik voor snellere keuzes onze gedetailleerde brochure.

Basis gebruiksinstructies

Zorg ervoor dat de Radson randisolatiestroken correct zijn geplaatst. Plaats het Noppjet PE rond profiel tussen de isolatiestroken en Noppjet-systeemelementen om een strakke afdichting te bereiken. Dit voorkomt dat vloeibare dekvloer binnendringt en thermische bruggen vormt. Volg de aanbevolen richtlijnen voor afstand en toepassing om de integriteit van de isolatie te behouden. Het profiel moet zorgvuldig zonder openingen worden geplaatst om maximale effectiviteit te garanderen.

Specificatie van receptteksten

De Noppjet PE rond profiel is essentieel voor het garanderen van een sterke afdichting tussen Radson randisolatie en Noppjet systeemonderdelen, vooral bij vloeibare dekvloeren zoals anhydriet. Het voorkomt dat cementdekvloeren binnendringen en thermische bruggen vormen, waardoor de thermische prestaties behouden blijven. De installatie omvat het correct plaatsen van het profiel tussen strips en systeemelementen om een strakke afdichting te garanderen. Dit product is eenvoudig te installeren en helpt de algehele efficiëntie en effectiviteit van vloerverwarmingssystemen te behouden, ter ondersteuning van verschillende dekvloertoepassingen. Geschikte afmetingen en installatie-instructies moeten worden gevolgd om de voordelen te maximaliseren

Garantie

Specificatie

Functie	Eenheid	Waarde
Etim Class		EC010381 - Toebehoren/onderdelen voor vloerverwarming
Type toebehoren/onderdelen		Overig
Toebehoren		Yes
Onderdeel		Yes
Hoogte	Millimeter (mm)	19
Breedte / Lengte	Millimeter (mm)	1000
Diepte	Millimeter (mm)	19
Gewicht	Kilogram (kg)	0.2

Bronnen

Documentbeschrijving	Documenttype	Link
----------------------	--------------	------

Artikelen

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschrijving
50197	FBLAOTHEF5019700	