

Ventilindsats Delta

Denmark - Purmo



- Præcis regulering
- Certificeret hygiejne
- Høj holdbarhed
- Bred kompatibilitet
- Temperaturbestandighed

Job beskrivelse

Ventilpatronen Delta Complet integreres problemfrit med stålsøjleradiatorer og giver præcis kontrol gennem en justerbar Oventrop-ventil og Oventrop uni LH-termostathoved. Bemærkelsesværdig for sine laser-svejsede sektioner og tilgængelig i standard RAL 9016 farve. Certificeret til brug i hospitalsmiljøer, hvilket sikrer minutøs kontrol i kritiske applikationer.

Anvendelsesscenarier

Ventilpatron Delta Complet er egnet til højpræcisions stålsøjleradiatorer med laser-svejsede hoveder og sektioner. Anvendelig i hospitalsmiljøer og sikrer hygiejne med certificeret EN 442 overholdelse. Maksimal arbejdstemperatur: 120°C. Maksimalt arbejdstryk: 10 bar

Dimensionering

Brug venligst vores designservice eller konsulter vores brochure for hurtig udvælgelse af Valve Cartridge Delta Complet

Sådan bruger du den

Ventilpatronen Delta Complet skal installeres på radiatorens øvre nav, enten på venstre eller højre side med en 1/2" forbindelse til forsyning og retur. Sørg for at bruge passende værktøj til installationen og verificer væggens stabilitet for at understøtte radiatorens vægt. Installer altid med det termostatiske hoved på det tilsvarende element

AMA text

Ventilpatronen Delta Complet er designet til højtydende kontrol i søjleradiatorer Den inkluderer en justerbar Oventrop ventil og Oventrop uni LH termostatisk hoved Tilslutninger 1/2 tomme placeret ved første og andet element til venstre eller højre Standard RAL 9016 EN 442 egnet til hospitaler Max arbejdstemperatur 120°C og max arbejdstryk 10 bar

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010002 - Indsats til radiatorventil
Materiale		Messing
Drift		Termostatisk
Størrelse på radiatorforbindelse		1/2 tomme
Indsæt længde	Millimetre (mm)	49
Termostatisk justeringselement forbindelse		Udvendig gevind
Størrelse på tilslutningselement til termostatisk justering		M30 x 1.5
Kontinuerligt variabel		Yes
Antal forudindstillede værdier/niveauer		6
Kv værdi min		-
Kvs værdi		1.5
Mellemhøj temperatur min	Degrees celsius (°C)	-
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	13

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	AZ13DZ8828321000	Valve cartridge Delta Complet