

Ventilsæt Compact

Denmark - Purmo



- Fleksible monteringsmuligheder
- Forindstillede ventiler inkluderet
- Temperaturstyring
- Høje driftstærskler
- Genplacerbare komponenter

Job beskrivelse

Compact ventil kit anvendes til styring af en Compact og Plan Compact radiator. Inkluderer termostat, ventiler og tilslutninger.

Anvendelsesscenarier

Valve Set Compact er designet til to-rørs varmesystemer, ideel til Compact radiatorer, især dem med centrale eller sideforbindelser. Den har et temperaturområde op til 110°C, en maksimal driftstryk på 10 bar og understøtter to monteringspositioner.

Dimensionering

For at vælge det passende Valve Set Compact, overvej temperatur, trykkrav og forbindelsestype. For detaljeret vejledning, brug vores designservice eller se vores brochure

Sådan bruger du den

Ventilsættet Compact skal monteres på en passende radiator og sikre, at den forindstillede ventil er på plads for korrekte flowhastigheder. Termostatiske sensorhoveder kan tilføjes for bedre temperaturregulering. Tvillingindgangsventilen kan bruges til centrale eller sideforbindelser og skal fastgøres sikkert. Det er vigtigt at sikre, at udluftsproppen er korrekt installeret for at lette luftudluftning fra radiatoren. Hvis nødvendigt kan ventiler og udluftspropper flyttes til den modsatte side af radiatoren for optimal opsætning

AMA text

Valve Set Compact er designet til to-rørs varmesystemer, ideel til moderne radiatorer med central- og sideforbindelsesmuligheder. Den inkluderer en forindstillet ventil, fabriksmonteret for nøjagtighed i flowhastigheder, som er aftagelig for fleksibilitet. Designet til at modstå op til 110°C og 10 bar tryk, inkluderer Vacuum Set Compact også termostatiske hoveder for præcis temperaturkontrol. De dobbelte indgangsventiler fås i lige og vinklede versioner, der understøtter alsidige installationskrav. Anbefales til bolig-, kommercielle og storskala varmeanvendelser, hvilket sikrer effektiv og pålidelig ydeevne på tværs af forskellige opsætninger

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Byggemateriale		Messing
Overfladebeskyttelse		Nikkelbelagt
Størrelse på tilslutningselement til termostatisk justering		M28 x 1.5
Kan være forudindstillet		Yes
Forudindstilling		Uden ventilbeskytter
Kv værdi min		0.02 - 0.7
Kv 2 værdi		0.58, 0.7
Kvs værdi		0.85, 1.2
Gennemstrømningskapacitet (min. 10 kPa) min	Litre per hour (l/h)	-
Gennemstrømningskapacitet (min. 15 kPa) min	Litre per hour (l/h)	-

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FZ9L6000100X00SE0	RadPak 1, Evoflow ventilpaket för anslutning från sida till radiatorn.
	FZ9L6000200X00SE0	RadPak 2, Ventilpaket för anslutning från golv eller vägg till radiatorn.
	FZ9L6000300X00SE0	RadPak 3, Evoflow ventilpaket för anslutning från golv eller vägg till radiatorn.