

Excenter koppling

Sweden - Purmo



- Lösning för feljusteringar
- Mångsidiga konfigurationer
- Hållbara material
- Hög kompatibilitet
- Brett driftområde

Beskrivning

Excenter koppling är utformad för att lösa feljusteringar mellan radiatorinlopp/utlopp och systemrör. Den stödjer olika konfigurationer (M22 eller gängat rör) och finns i olika modeller med c/c-avstånd på 10 mm och 15 mm. Tillverkad av mässing och försedd med EPDM O-ringar, klarar den tryck upp till PN10 och temperaturer från 5°C till 120°C, vilket gör den mångsidig för olika värmeapplikationer.

Användningsområde

TP Excenter koppling är idealisk för användning där radiatorers anslutningar inte är i linje med rörsystemet. Lämplig för system som arbetar under tryckklass PN10 och temperaturer från 5°C till 120°C. Den rymmer både M22-gängade anslutningar upp till radiatorn och andra rörgångar.

Dimensionering

Välj produkten baserat på de erforderliga anslutningsstorlekarna och c/c-avståndet (antingen 15mm eller 10mm). Använd vår designservice för detaljerat urval

Användning

Säkerställ att TP Excenter koppling är kompatibel med radiator- och gängstorlekarna för rören. Installera kopplingen genom att ställa den korrekt mot rörsystemet och respektive radiatoranslutningar. Dra åt alla anslutningar tillräckligt för att undvika läckage. Använd inom det angivna trycket (PN10) och temperaturområdet (5°C - 120°C). Kontrollera regelbundet och byt ut slitna O-ringar av EPDM-material för att upprätthålla en säker tätning.

AMA text

TP Eccentric Coupling löser problemet med icke-justerade radiatoranslutningar. Tillverkad av mässing och utrustad med EPDM O-ringar, stöder den en tryckklass på PN10 och driftstemperaturer från 5°C till 120°C. Finns i flera konfigurationer och gängstorlekar som M22 och andra rörgångar. Dess modeller, inklusive EXC 2215 med c/c15 och EXK med c/c10, säkerställer en pålitlig och säker anslutning för olika värmesystem. Idealisk för system som kräver robust prestanda och anpassningsförmåga

Garanti

Specifikationer

Egenskaper	Enheter	Värden
Etim Class		EC003024 - Rördel med 2 anslutningar
Material anslutning 1		Mässing
Materialkvalitet anslutning 1		Mässing CuZn39Pb3 (CW617N)
Ytskydd anslutning 1		Förnicklad
Ytbehandling anslutning 1		Betsad/Betad
Åtdragningsmoment min	Newtonmetre (Nm)	-
Medietemperatur (kontinuerlig) min	Degrees celsius (°C)	-
Item weight	Kilogram (kg)	0.065, 0.067, 0.08, 0.087

Dokument

Dokument beskrivning	Dokument typ	Link
EXC2215-excenterkoppling-mått.jpg	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a4f8961a-458d-4d9b-8ec7-f2a53fd87b65
EXK 3-8-excenterkoppling-mått.jpg	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e0ad7b03-f4c9-4d38-99c7-b27bbffa75d4

Artiklar

Local Code	Artikelkod	Artikel beskrivning
6606561_	AZ08VE6065610000	Excenterkoppl. M22*1,5 c/c26
4805997	FD8C9001100X00SE0	FX22
4806106	FD8C9001400X00SE0	EXC2215
4806118	FD8C9002400X00SE0	EXK3/8"
4806119	FD8C9002500X00SE0	EXK1/2"