

Tilbakeslagsventil RRV

Norway - Purmo



- Dobbelfunksjonalitet som muliggjør enkel vedlikehold og justering av radiatorinnstillinger uten å tømme systemet
- Enkel vedlikehold
- Holdbar konstruksjon
- Temperaturområde
- Trykkvurdering

Beskrivelse

Tekst: Tilbakeslagsventil RRV er utviklet for å gjøre radiatorvedlikehold og justeringer enkle uten å måtte tømme systemet. Den har to kjepler: en for avstenging og en for forhåndsinnstilling, som sikrer presis vannmengdeskontroll. Ventilens konstruksjon av høykvalitets messing og EPDM-pakninger garanterer holdbarhet og pålitelighet under ulike trykk- og temperaturforhold, noe som gjør den til en essensiell komponent i effektive varmesystemer

Tiltenkt bruksområde

Tilbakeslagsventil RRV er ideell for bruk som avstengnings- og forinnstillingsventil på radiatorer. Den støtter effektiv vannmengdeskontroll med et trykkrangering på PN 10 og driftstemperaturområder fra 5°C til 120°C. Konstruert av robust messing med EPDM-pakninger, sikrer den pålitelig ytelse.

Dimensjonering

For produktvalg, vennligst bruk vår designservice eller se vår hurtigvalg brosjyre for å sikre riktige spesifikasjoner for dine installasjonsbehov.

Hvordan den brukes

For å bruke Tilbakeslagsventil RRV, skru først av hetten og sørg for at stengespindelen er helt skrudd ut. Utfør forhåndsinnstilling ved å bruke en 3 mm unbrakonøkkel for å justere den interne spindelen til ønsket antall omdreininger som angitt i trykfalldiagrammet. Når forhåndsinnstillingen er fullført, fest hetten igjen. For å stenge av, skru stengespindelen helt ned med en 5 mm unbrakonøkkel. For å åpne igjen, skru den ytre spindelen helt ut.

AMA-tekst

Tekst: Tilbakeslagsventil RRV er en allsidig avstengnings- og forinnstillingsventil designet for radiatorapplikasjoner. Den har doble kjepler for avstengning og presis forinnstilling som eliminerer behovet for å tømme systemet under vedlikehold. Konstruert av førsteklasses messing og EPDM-pakninger kan ventilen tåle trykk opp til PN 10 og temperaturer fra 5°C til 120°C. Egnert for bruk i både bolig- og kommersielle varmesystemer sikrer den effektiv og pålitelig kontroll av varmeflyt og vedlikeholdsoperasjoner.

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010866 - Returventil for radiator
Item weight	Kilogram (kg)	0.114, 0.121, 0.146, 0.166
Modell / utførelse		Endestykke/utvendige gjenger
Høyde	Millimeter (mm)	120
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Kapslingsmateriale		Messing
Betjening		Dreieknapp
Dimensjon rørforbindelse		3/8"
Mål radiatorforbindelse		3/8" (10)

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDIF10010AAX00SESDZR	RRVR 10
FDIF10010ABX00SESDZR	RRVV 10
FDIF10015AAX00SE0	RRVR 15
FDIF10015ABX00SE0	RRVV 15