

Håndkletørkerventil RFA 38

Norway - Purmo



- Nøyaktig temperaturkontroll
- Kompatibilitet med to-rørs system
- Skjult forhåndsinnstilling
- Enkel justering
- Høy holdbarhet

Beskrivelse

Håndkjetørkerventil RFA 38 sikrer nøyaktig kontroll av radiator- og håndkjetørkertemperaturer, med skjult forhåndsinnstilling for sikkerhet og presisjon. Den kobles til hovedsystemet via M22x1.5-koblinger og har holdbare materialer som messing, EDPM O-ringer og rustfritt stål. Konvertering fra 2-rørs til 1-rørs er enkel. Denne allsidige ventilen gir jevn varmekontroll, tilpasset ulike romforhold og installasjonstyper

Tiltenkt bruksområde

RFA38 er egnet for bruk med radiatorer, konvektorer og håndkjetørkere, men ikke med VVC-systemer. Den opererer innenfor et temperaturområde på 0°C til 100°C og en trykkklasse på PN 10. Den har et dobbelt 1-2 rørsystem og kan reguleres via en termostat eller håndhjul M28x1.5.

Dimensjonering

For produktvalg, bruk designtjenesten eller konsulter brosjyren for raskt valg.

Hvordan den brukes

Sørg for at Håndkjetørkerventil RFA 38 er sikkert installert på radiatorer eller håndkjetørkere. Juster 2-rørssystemet med nøkkel FN2 eller forhåndsinnstillingsverktøy FV5. For 1-rørs konvertering, fjern den blå plastpluggen og juster med en 2,5 mm unbrakonøkkel. Lukk returen med en 2,5 mm unbrakonøkkel og reguler tilførselen med en termostat eller håndhjul.

AMA-tekst

Tekst: Håndkjetørkerventil RFA 38 er en termostatventil brukt med radiatorer, konvektorer og håndkjetørkere. Den opererer mellom 0°C og 100°C og passer til en trykkklasse på PN 10. Den har M22x1.5 tilkoblinger og inkluderer skjult forinnstilling for presise justeringer. Ventilen, kompatibel med både 1-rørs og 2-rørs systemer, kan reguleres med en termostat eller håndhjul M28x1.5. Kroppen er laget av nikkelbelagt messing, og den har rustfritt stål og EDPM O-ringer. For installasjon anbefales FN2 eller FV5 verktøy. Ventilen er brukertilpasset med en 2.5 mm unbrakonøkkel for sikker og holdbar drift

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Item weight	Kilogram (kg)	0.552
Modell / utførelse		Endestykke/utvendige gjenger
Form		Rett
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Farge på knapp		Hvit
Kapslingsmateriale		Bronse
Betjening		Termostat uten knapp
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 10kPa)	Liter pr. Time (l/h)	250, 6
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 15kPa)	Liter pr. Time (l/h)	300, 7.5
Automatisk flow kontroll		No
Med rett endestykke		No
Rørdimensjon for klemringskobling	Millimeter (mm)	10
Med støvdeksel		Yes
Med Klemmringsett (kupling)		No
Lengde på tilkobling 1	Millimeter (mm)	29
Lengde på tilkobling 2	Millimeter (mm)	29
Byggelengde, tilkobling 1	Millimeter (mm)	10
Byggelengde, tilkobling 2	Millimeter (mm)	6
Egnet for ettrørssystem		Yes
Egnet for to-rørssystem		Yes
Dimensjon rørforbindelse		3/8" (10)
Mål radiatorforbindelse		3/8" (10)
Kv-verdi		0.02, 0.82
Forkortet byggelengde		No
Reversert strømningsretning		No
Kv 2-verdi		0.4
Størrelse på termostatjusteringselement		M28 x 1,5
Kan forhåndsinnstilles		Yes
Kvs-verdi		0.82
Forinnstilling		Med ventilvakt
Forberedt for termostat		Yes
Med bøyd endestykke		No

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD4R1002600X00SE0	RFA 38-160
FD4R1002700X00SE0	RFA 38-400
FD4R1004100X00SE0	RFA 38/ VBB
FD4R1004200X00SESBLAC	RFA 38 Handukstorskventil svart
FD4R1004300X00SESBLAC	RFA 38 Handukstorskventil svart with 400mm anslutningsrör
FD4R1004900X00SESBLAC	RFA 38 Handukstorskventil svart with 160mm anslutningsrör