



- Høj præcision
- Alsidighed
- Bredt temperaturområde
- Beskyttede udfordringer
- Støjreduktion

Job beskrivelse

FLA-indsatsen bruges til at forindstille og regulere radiatorer og konvektorer med integreret manifold. Beskrivelse
Indsatsen har mulighed for at indstille Kv-værdien nøjagtigt. Der er en tydelig skala på indsatsen, og ved hjælp af værktøj kan indsatsen indstilles med nøjagtighed. Indsatsen har en skjult udfordring og skal forindstilles med tilhørende værktøjer. Indsatsen kan bruges i både 1- og 2-rørssystemer."

Anvendelsesscenarier

Flamingo er ideel til forudfordring og regulering af radiatorer med integrerede manifolde. Den er kompatibel med Purmo Plint, Thermopanel og Narbonne systemer i både enkelt- og dobbelt-rørs versioner. Max temperatur: 90°C, Min temperatur: 5°C, Trykklasse: PN 10, og Kv værdier fra 0.009 til 0.81

Dimensionering

Brug vores designservice for præcis udvælgelse, eller se vores brochure for hurtig udvælgelse

Sådan bruger du den

Sørg for, at Flamingo-indlægget er installeret ved hjælp af det tilhørende forudfordring værktøj. Inden installationen skal indlægget være i kontakt med vand i mindst 24 timer for at stabilisere Kv-værdierne. Juster udfordringerne omhyggeligt ved hjælp af forudfordringsskalaen på værktøjet for nøjagtige Kv-justeringer. Kompatibel med både 1- og 2-rørssystemer skal indlægget konfigureres efter de specifikke systemkrav. For optimal ydeevne holdes temperaturområdet mellem 5°C og 90°C og overhold trykklassen PN 10.

AMA text

Flamingo indsatsen er designet til højpræcisions forudfordring og regulering af radiatorer med integrerede fordelere. Den understøtter systemtryk op til PN 10 og fungerer inden for et temperaturområde på 5°C til 90°C. Indsatsen passer til både enkelt- og dobbelt rørssystemer og er konfigureret til brug med Purmo Plint, Thermopanel og Narbonne modeller. Kv værdierne, justerbare med det tilhørende værktøj, spænder fra 0.009 til 0.81, hvilket sikrer præcise udfordringer i henhold til systemkrav. For optimal integration, sørg for at indsatsen er nedsænket i vand i mindst 24 timer før installation. Forudfordringsskalaen på værktøjet hjælper med at opnå nøjagtige Kv justeringer.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010002 - Indsats til radiatorventil
Materiale		Messing
Drift		Termostatisk
Størrelse på radiatorforbindelse		1/2 tomme
Indsæt længde	Millimetre (mm)	49
Termostatisk justeringselement forbindelse		Udvendig gevind
Størrelse på tilslutningselement til termostatisk justering		M28 x 1.5
Kontinuerligt variabel		Yes
Antal forudindstillede værdier/niveauer		10
Kv værdi min		0.009 - 0.49
Kv 2 værdi		0.49
Kvs værdi		0.58
Mellemhøj temperatur min	Degrees celsius (°C)	0 - 90
Maks. driftstryk	Pressure (bar)	10

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Installations og brugervejledning Flamingo FLA	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0311389a-dcae-41a2-a236-8bb4f4ce73bb
Installationsvejledning FLA fra V11 2023	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9488952c-b919-46c4-bdcb-431e6d2edf80

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
403666028	FDJU10M2800HLISE0	FLAMINGO HLI – M28 til CV
403666128	FDJU10M28E0HLESE0	FLAMINGO HLE M28 til PurmoKon 2022-