

FVRe radiatorventil

Norway - Purmo



- Høy presisjon i vannmengdeskontroll
- Holdbar konstruksjon
- Energisparingsmodus
- Enkel installasjon
- Sikkerhetsfunksjoner

Beskrivelse

FVRe radiatorventil tilbyr presise forhåndsinnstillingsalternativer og en energisparingsfunksjon som aktiveres når den termostatiske hodet fjernes. Den er laget av høykvalitets messing og er designet for holdbarhet og pålitelighet. Med en maksimal driftstemperatur på 100°C og trykkrangering på PN 10, er den ideell for både bolig- og kommersielle varmesystemer. Dens beskyttelseshette og innebygde sikkerhet mot manipulering gjør den til et sikkert og effektivt valg for å kontrollere radiatorvannmengden

Tiltenkt bruksområde

FVRe radiatorventil er egnet for sentralvarmesystemer, og tilbyr svært presis vannmengdeskontroll, spesielt i individuelle radiatorer. Ideell for kommersielle bygninger og boliger, spesielt i energieffektive miljøer. Messingkonstruksjon og M28 x 1,5 tilkobling sikrer holdbarhet og kompatibilitet. Driftstemperatur: 5°C til 100°C og PN 10 trykkrating.

Dimensjonering

Bruk vår designservice for presis utvalgelse eller se vår omfattende brosjyre for rask utvalgelse.

Hvordan den brukes

Sørg for at ventilen er installert i henhold til lokale forskrifter og produsentens retningslinjer. Forinnstillingen gjøres med FN2 forinnstillingsnøkkel eller FV21-verktøy. Fjern beskyttelseshetten for å få tilgang til kontrollhylsen for justeringer. Skru forinnstillingsnøkkelen til bunnen og juster antall omdreininger som angitt i trykfalldiagrammet. Monter pakdåsen og beskyttelseshetten før montering av den termostatiske hodet.

AMA-tekst

Tekst: FVRe radiatorventil, laget av messing, har en høy-presisjons forinnstillingsmekanisme. Ventilen leveres med en beskyttelseshette og integrerer en energisparingsmodus som aktiveres når det termostatiske hodet fjernes. Den støtter et driftstrykk på PN 10 og temperaturer fra 5°C til 100°C. Egnet for bolig- og kommersielle varmesystemer, sikrer den optimal vannmengdeskontroll og inkluderer sikkerhetsfunksjoner mot uautoriserte justeringer. Ventiltilkoblingene er M28 x 1.5, compatible med ulike termostatiske og termo-elektriske hoder, noe som gjør den allsidig og pålitelig for forskjellige installasjoner

For detaljert installasjon og forinnstilling, se produsentens instruksjoner. Ventilen bør velges basert på systemkrav, med verktøyhjelp for presis justering i henhold til trykfall diagrammer

Garantikrav

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC010136 - Radiatorventil
Item weight	Kilogram (kg)	0.191, 0.382
Modell / utførelse		Endestykke/utvendige gjenger
Form		Rett
Overflatebeskyttelse		Ubehandlet
Farge på knapp		Hvit
Kapslingsmateriale		Bronse
Betjening		Termostat uten knapp
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 10kPa)	Liter pr. Time (l/h)	250, 6
Gjennomstrømningskapasitet (minimum 15kPa)	Liter pr. Time (l/h)	300, 7.5
Automatisk flow kontroll		No
Med rett endestykke		No
Rørdimensjon for klemringskobling	Millimeter (mm)	10
Med støvdeksel		Yes
Med Klemmringsett (kupling)		No
Lengde på tilkobling 1	Millimeter (mm)	29
Lengde på tilkobling 2	Millimeter (mm)	29
Byggelengde, tilkobling 1	Millimeter (mm)	10
Byggelengde, tilkobling 2	Millimeter (mm)	6
Egnet for ettrørssystem		Yes
Egnet for to-rørssystem		Yes
Dimensjon rørforbindelse		3/8" (10)
Mål radiatorforbindelse		3/8" (10)
Kv-verdi		0.02, 0.82
Forkortet byggelengde		No
Reversert strømningsretning		No
Kv 2-verdi		0.4
Størrelse på termostatjusteringselement		M28 x 1,5
Kan forhåndsinnstilles		Yes
Kvs-verdi		0.82
Forinnstilling		Med ventilvakt
Forberedt for termostat		Yes
Med bøyd endestykke		No

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FDJV20010AAX00SE0	FVRe-10
FDJV20015AAX00SE0	FVRe-15