


9/25/2024

FLOORTEC PE-Xc Heizrohr OL

Austria - Vogel & Noot



FLOORTEC PE-Xc Heizrohr OL gibt es in den Dimensionen 17 x 2 mm als Ring mit 600 m, es ist ein Kunststoffrohr für die Flächenheizung aus vernetztem Polyethylen (PE-Xc) mit Diffusionssperre -sauerstoffdiffusionsdicht nach DIN 4726 - geprüft und überwacht nach DIN EN ISO 15875-1, DIN-CERTCO Zertifizierungsnummer 3V269

Etim Class		EC010225 - Mehrschichtrohr glatt
Item weight	Kilogramm (kg)	60.18
UV-beständig		No
Wandstärke	Millimeter (mm)	1.8
Glasfaserverstärkt		No
Mantel-Farbe		grün
Wasserinhalt	Liter pro Meter (l/m)	0.133
Anzahl der Lagen		5
Rohraußendurchmesser	Millimeter (mm)	17
Lambdawert	Watt / m Kelvin (W/(m.K))	0.41
Mit Heizband		No
Max. Mediumtemperatur (kurzzeitig)	Grad Celsius (°C)	110
Min. Biegeradius ohne Werkzeug	Millimeter (mm)	85
Form der Isolierung		rund
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur	Bar (bar)	8
Dicke der Zwischenschicht	Millimeter (mm)	0.1
Min. Biegeradius	Millimeter (mm)	85
Ausdehnungskoeffizient	Millimeter pro Meter Kelvin (mm/(m.K))	0.00015
Mit Mantelrohr		No
Rohrfarbe		grün
Qualitätsklasse Innenschicht		PE-Xc
Qualitätsklasse Zwischenschicht		EV0H
Qualitätsklasse Außenschicht		PE-Xc
Wandrauheit	Millimeter (mm)	0.006
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	Bar (bar)	10
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	Grad Celsius (°C)	90
Nenndurchmesser		DN 16
Mit thermischer Isolierung		No
Material Innenschicht		Kunststoff
Material Zwischenschicht		Kunststoff
Material Außenschicht		Kunststoff

Link	
	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9788f05d-9d29-480a-85cd-16f626f38442

FBCXC1C172060000	VN-FLOORTEC PE-Xc Heizrohr OL
------------------	-------------------------------