

H-stykke med afspærringer cc40 M22

Denmark - Purmo



- Præcis flowkontrol
- Energieffektiv
- Holdbarhed
- Nem installation
- Alsidig kompatibilitet

Job beskrivelse

Avstängnings ventil CC40 används för att stänga av radiatorer eller andra apparater i värme eller kylsystem.

Anvendelsesscenarier

H Block Shutoff CC40 er ideel til hydrauliske varmesystemer og sikrer pålidelig aflukning og regulering af flow. Den er velegnet til brug i bolig- og erhvervsvarmeinstallationer og sikrer effektiv kontrol over varmemediet i radiatorer og konvektorer for optimal energieffektivitet

Dimensionering

For korrekt valg af H Block Shutoff CC40, overvej systemets tryk- og flowkrav, rørdimensioner og specifikke varmebehov. Detaljerede specifikationer findes i vores brochure

Sådan bruger du den

Sørg for, at H Block Shutoff CC40 installeres af en kvalificeret tekniker. Verificer, at afspærringsventilen er kompatibel med dit systems tryk- og temperaturforhold. Brug passende værktøj til at forbinde ventilen til rørsystemet og sikre en tæt forsegling. Inspicer regelmæssigt ventilen for lækager eller skader og vedligehold den i henhold til producentens retningslinjer

AMA text

H Block Shutoff CC40 er en højtydende ventil designet til at kontrollere og lukke for strømmen i varmesystemer. Den understøtter forskellige rørtyper og sikrer nøjagtig flowregulering, hvilket fremmer energieffektivitet. Ventilen er lavet af holdbare materialer og er egnet til både bolig- og erhvervmiljøer. Designet muliggør nem installation og vedligeholdelse, hvilket sikrer en pålidelig løsning til styring af varmemedier i komplekse systemer. Specifikationer inkluderer kompatibilitet med forskellige rørdimensioner og optimal drift inden for standard tryk- og temperaturområder

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010077 - H - underblok
Materiale		Messing
Størrelse på radiatorforbindelse		1/2 tomme indvendigt gevind, M22 x 1.5
Størrelse på rørforbindelse		1/2 tomme, M22
Centerafstand, forsyning/retur	Millimetre (mm)	40

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
403665122	FDIF60040AAX00SE0	H-blok M22 lige
403665222	FDIF60040ABX00SE0	H-blok M22 vinkel