

Aura Bench WDF

Poland - Radson



- Wydajne ogrzewanie
- Estetyczny design
- Elastyczna instalacja
- Trwała konstrukcja
- Łatwa konserwacja

Opis

Grzejniki Aura Bench dostępne są w wersji wyłącznie ze wspornikami montowanymi do gotowej podłogi. W skład zestawu wchodzi również wsporniki mocujące samą ławeczkę, którą należy zamówić osobno. Zastosowany materiał – buk lakierowany. Inne materiały oraz rodzaj wykończenia ławeczki dostępne na zapytanie. Długość oraz szerokość drewnianej ławeczki odpowiada w kodzie zamówienia długości oraz szerokości grzejnika. 10 lat gwarancji.

Obszar zastosowania

Aura Bench WDF to idealne rozwiązanie do instalacji w nowoczesnych wnętrzach wymagających wydajnego i stylowego ogrzewania. Nadaje się do biur, przestrzeni handlowych i domów. Ten konwektor jest przeznaczony do montażu na podłodze, ma drewnianą ławkę, ciśnienie robocze 10 bar, temperaturę pracy 110°C i dostępny jest w różnych rozmiarach o długości od 800 do 2200 mm.

Kryteria wyboru

Skorzystaj z naszej usługi projektowej, aby uzyskać szczegółowe specyfikacje i rekomendacje. Do szybkiego doboru, zapoznaj się z naszą broszurą.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Przed instalacją należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu grzejnika do podłogi za pomocą dostarczonych wsporników. Upewnij się, że wloty i wyloty wody są prawidłowo podłączone, zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi. Regularnie sprawdzaj wewnętrzne i zewnętrzne komponenty, szczególnie wymiennik ciepła i odpowietrznik, aby zapewnić optymalną wydajność. Utrzymuj drewnianą ławkę, czyszcząc ją odpowiednimi środkami do pielęgnacji drewna, aby przedłużyć jej żywotność. Zawsze korzystaj z usług profesjonalistów do wszelkich prac konserwacyjnych lub instalacyjnych, aby zapewnić zgodność z normami bezpieczeństwa.

Specyfikatory tekstu recepty

Grzejniki Aura Bench dostępne są w wersji wyłącznie ze wspornikami montowanymi do gotowej podłogi. W skład zestawu wchodzi również wsporniki mocujące samą ławeczkę, którą należy zamówić osobno. Zastosowany materiał – buk lakierowany. Inne materiały oraz rodzaj wykończenia ławeczki dostępne na zapytanie. Długość oraz szerokość drewnianej ławeczki odpowiada w kodzie zamówienia długości oraz szerokości grzejnika. Przyłącza wodne : 2 x G ½" - gwint wewnętrzny. 10 lat gwarancji.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010152 - Grzejnik konwektorowy
Materiał obudowy		Stal
Materiał kratki		Aluminium
Materiał wymiennika ciepła		Aluminium/miedź
Wysokość	milimetr (mm)	140, 240, 280
Długość	milimetr (mm)	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2200
Głębokość	milimetr (mm)	146, 186, 236
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	506, 632, 688, 739, 744 ... 3274, 3556, 3844, 3955, 4275
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	252, 314, 342, 368, 370 ... 1629, 1769, 1912, 1967, 2127
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	284, 354, 386, 414, 417 ... 1835, 1993, 2155, 2217, 2396
Z wentylatorem grzejnikowym (boosterem)		No
Do chłodzenia górnego		No
Wykładnik potęgowy n		1.367
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	0.56, 0.7, 0.84, 0.88, 0.98 ... 2.2, 2.4, 2.42, 3, 3.3
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Sposób montażu		Wolnostojący
Przyłącze 1, na dole po lewej		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Przyłącze 8, na dole po prawej		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Do pomieszczenia wilgotnego		No
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		No
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Zasysanie powietrza		Od dołu
Wylot powietrza		Od góry
Ten sam kolor obudowy i nóżki		Yes
Wysokość nóżki min	milimetr (mm)	100, 100 - 100

Funkcja	Jednostka	Wartość
Z konsolami		Yes
Z materiałem montażowym		No
Z wodonośną płytą czołową		No
Czynnik K		2.408, 3.008, 3.274, 3.517, 3.541 ... 15.581, 16.923, 18.293, 18.822, 20.344
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		860, 1071, 1167, 1256, 1262 ... 5558, 6036, 6524, 6711, 7257
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		1726, 2156, 2347, 2521, 2539 ... 11171, 12133, 13116, 13494, 14586
Waga	Kilogram (kg)	10.1, 11.6, 11.9, 12.7, 12.8 ... 35.6, 37.05, 38, 38.7, 41.3

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F9WWDF0140801430	F9WWDF0140801430	Aura WDF 140x 800x146
F9WWDF0140801930	F9WWDF0140801930	Aura WDF 140x 800x186
F9WWDF0140802430	F9WWDF0140802430	Aura WDF 140x 800x236
F9WWDF0141001430	F9WWDF0141001430	Aura WDF 140x1000x146
F9WWDF0141001930	F9WWDF0141001930	Aura WDF 140x1000x186
F9WWDF0141002430	F9WWDF0141002430	Aura WDF 140x1000x236
F9WWDF0141201430	F9WWDF0141201430	Aura WDF 140x1200x146
F9WWDF0141201930	F9WWDF0141201930	Aura WDF 140x1200x186
F9WWDF0141202430	F9WWDF0141202430	Aura WDF 140x1200x236
F9WWDF0141401430	F9WWDF0141401430	Aura WDF 140x1400x146
F9WWDF0141401930	F9WWDF0141401930	Aura WDF 140x1400x186
F9WWDF0141402430	F9WWDF0141402430	Aura WDF 140x1400x236
F9WWDF0141601430	F9WWDF0141601430	Aura WDF 140x1600x146
F9WWDF0141601930	F9WWDF0141601930	Aura WDF 140x1600x186
F9WWDF0141602430	F9WWDF0141602430	Aura WDF 140x1600x236
F9WWDF0142001430	F9WWDF0142001430	Aura WDF 140x2000x146
F9WWDF0142001930	F9WWDF0142001930	Aura WDF 140x2000x186
F9WWDF0142002430	F9WWDF0142002430	Aura WDF 140x2000x236
F9WWDF0142201430	F9WWDF0142201430	Aura WDF 140x2200x146
F9WWDF0142201930	F9WWDF0142201930	Aura WDF 140x2200x186
F9WWDF0142202430	F9WWDF0142202430	Aura WDF 140x2200x236
F9WWDF0240801430	F9WWDF0240801430	Aura WDF 240x 800x146
F9WWDF0240801930	F9WWDF0240801930	Aura WDF 240x 800x186
F9WWDF0240802430	F9WWDF0240802430	Aura WDF 240x 800x236
F9WWDF0241001430	F9WWDF0241001430	Aura WDF 240x1000x146
F9WWDF0241001930	F9WWDF0241001930	Aura WDF 240x1000x186
F9WWDF0241002430	F9WWDF0241002430	Aura WDF 240x1000x236
F9WWDF0241201430	F9WWDF0241201430	Aura WDF 240x1200x146
F9WWDF0241201930	F9WWDF0241201930	Aura WDF 240x1200x186
F9WWDF0241202430	F9WWDF0241202430	Aura WDF 240x1200x236
F9WWDF0241401430	F9WWDF0241401430	Aura WDF 240x1400x146
F9WWDF0241401930	F9WWDF0241401930	Aura WDF 240x1400x186
F9WWDF0241402430	F9WWDF0241402430	Aura WDF 240x1400x236
F9WWDF0241601430	F9WWDF0241601430	Aura WDF 240x1600x146
F9WWDF0241601930	F9WWDF0241601930	Aura WDF 240x1600x186

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F9WWDF0241602430	F9WWDF0241602430	Aura WDF 240x1600x236
F9WWDF0242001430	F9WWDF0242001430	Aura WDF 240x2000x146
F9WWDF0242001930	F9WWDF0242001930	Aura WDF 240x2000x186
F9WWDF0242002430	F9WWDF0242002430	Aura WDF 240x2000x236
F9WWDF0242201430	F9WWDF0242201430	Aura WDF 240x2200x146
F9WWDF0242201930	F9WWDF0242201930	Aura WDF 240x2200x186
F9WWDF0242202430	F9WWDF0242202430	Aura WDF 240x2200x236
F9WWDF0280801430	F9WWDF0280801430	Aura WDF 280x 800x146
F9WWDF0280801930	F9WWDF0280801930	Aura WDF 280x 800x186
F9WWDF0280802430	F9WWDF0280802430	Aura WDF 280x 800x236
F9WWDF0281001430	F9WWDF0281001430	Aura WDF 280x1000x146
F9WWDF0281001930	F9WWDF0281001930	Aura WDF 280x1000x186
F9WWDF0281002430	F9WWDF0281002430	Aura WDF 280x1000x236
F9WWDF0281201430	F9WWDF0281201430	Aura WDF 280x1200x146
F9WWDF0281201930	F9WWDF0281201930	Aura WDF 280x1200x186
F9WWDF0281202430	F9WWDF0281202430	Aura WDF 280x1200x236
F9WWDF0281401430	F9WWDF0281401430	Aura WDF 280x1400x146
F9WWDF0281401930	F9WWDF0281401930	Aura WDF 280x1400x186
F9WWDF0281402430	F9WWDF0281402430	Aura WDF 280x1400x236
F9WWDF0281601430	F9WWDF0281601430	Aura WDF 280x1600x146
F9WWDF0281601930	F9WWDF0281601930	Aura WDF 280x1600x186
F9WWDF0281602430	F9WWDF0281602430	Aura WDF 280x1600x236
F9WWDF0282001430	F9WWDF0282001430	Aura WDF 280x2000x146
F9WWDF0282001930	F9WWDF0282001930	Aura WDF 280x2000x186
F9WWDF0282002430	F9WWDF0282002430	Aura WDF 280x2000x236
F9WWDF0282201430	F9WWDF0282201430	Aura WDF 280x2200x146
F9WWDF0282201930	F9WWDF0282201930	Aura WDF 280x2200x186
F9WWDF0282202430	F9WWDF0282202430	Aura WDF 280x2200x236