

9/25/2024

FLOORTEC Raumthermostat

Austria - Vogel & Noot



Unisenza Analog Thermostat 230 V oder 24 V verdrahtet, zweifarbige LED, AP und UP Elektronischer P-Regler mit geräuschlosem Triac-Ausgang, Temperaturbereich 5-30 °C, für die Montage Aufputz oder auf eine Unterputz-Anschlusseinheit, geeignet für Heizen & Kühlen oder ECO-Betrieb (über Jumper einstellbar), feste Absenkttemperatur 2 K, zweifarbige LED zur Anzeige der Betriebsart, flaches Design mit 30 mm Bautiefe. Verlängerte 5-jährige Garantie.

Etim Class		EC010927 - Raumthermostat
Item weight	Kilogramm (kg)	0.04, 0.12, 0.15, 0.35, 0.9
Montageart		Aufputz
Farbe		anthrazit
Ausführung		An/Aus
Höhe	Millimeter (mm)	110, 128, 40, 60
Tiefe	Millimeter (mm)	10, 100, 25, 52, 56
Anschluss		drahtlos
Art der Spannungsversorgung		ohne
Kontaktausführung		Schließer (NO)
Bedienung		Dreh
Schutzart (IP)		IP00
Ausführung Aufnehmer/Fühler		Bimetall
Schutzart (NEMA)		1
Regelcharakteristik		P
Thermische Rückkopplung		ohne

Link

https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9788f05d-9d29-480a-85cd-16f626f38442

FAX0RWCDT00030A0	VN-FLOORTEC-TRANSFORMATOR
FAX0RWOSDCDCNCA0	VN-FLOORTEC-RAUMTHERMOSTAT
FAX0RWOSPNCH01A0	VN-FLOORTEC-RAUMTHERMOSTAT
FAX0RWOWEFNH01A0	VN-FLOORTEC-RAUMTHERMOSTAT ANALOG
FAX3RWOSDCDCNCA0	VN-FLOORTEC-RAUMTHERMOSTAT
FAX3RWOSPNCH01A0	VN-FLOORTEC-RAUMTHERMOSTAT
FAX3RWOWEFNH01A0	VN-FLOORTEC-RAUMTHERMOSTAT ANALOG
FAX3RWPWGCWC05A0	VN-FLOORTEC-RAUMTHERMOSTAT
FAX4ROOWAPBHNC0A0	VN-FLOORTEC-RAUMTHERMOSTAT
FAXBR2RSEFNC01A0	VN-FLOORTEC-RAUMTHERMOSTAT RF