

T6 Hygieneheizkörper

Austria - Vogel & Noot



- Erfüllt höchste Hygienestandards
- Mühelose Reinigung
- Hoher Strahlungswärmeanteil
- Integrierte Ventiltechnik mit Voreinstellung
- Alle Vorteile der T6-Technologie

Besonders im Bereich der erhöhten Hygieneanforderungen (wie es zum Beispiel in Krankenhäusern der Fall ist) sollte man auf die Hygieneheizkörper von VOGEL&NOOT vertrauen. Durch Verzicht von Abdeckungen und Konvektionsblechen weisen sie optimale Voraussetzungen für aseptisch einwandfreie Nutzung auf. Herausragende Langlebigkeit, schnelle Regelfähigkeit und die hohe Heizleistung bei niedrigem Energieverbrauch. Eine breite Palette an RAL- und Spezialfarben bietet Auswahlmöglichkeiten für jegliche Bedürfnisse.

Der T6-Hygieneheizkörper mit Mittenanschluss ist ideal für Hygienebereiche oder Allergiker. Durch den Verzicht von Verkleidungen und innenliegenden Konvektionblechen ist eine leichte Reinigung und Desinfektion möglich.

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter:

https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm

Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet.

Um eine einfachere Auswahl zu gewährleisten, können Sie noch eine Zielwärmeleistung mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

Der T6-Hygieneheizkörper ist ideal für Einsatzorte mit gesteigerten Hygienebedürfnissen und verfügt über die einzigartige T6-Mittenanschlusstechnologie. Der T6-Hygieneheizkörper mit Mittenanschluss ist ohne innenliegende Konvektionsbleche ausgestattet und bietet so Schmutz und Staub kaum Chance zur Anhaftung. Der Verzicht auf Verkleidungsteile ermöglicht die leichte Zugänglichkeit für Reinigung und Desinfektion. Als Vorreiter im Bereich effizienter Heizleistung imponiert die T6-Technologie in höchstem Maße und garantiert eine besonders schnelle Raumaufheizung. So liefert dieses Modell thermisches Wohlbefinden. Die integrierte Ventiltechnik ermöglicht einen einfachen Tausch der Ventilposition von rechts nach links. Standardausführung des Heizkörpers in Weiß RAL 9016. Weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich.

T6-Hygiene Mittenanschlussheizkörper

Material & Oberfläche

Hygieneheizkörper aus kaltgewalztem Stahlblech nach EN 442-1, stabile, formschöne Profilierung mit 40 mm Sickenteilung, Grundbeschichtung bei 190 °C eingebrannt, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung nach DIN 55900 Teil 2, in RAL 9016, Einbrennung bei 210 °C Objekttemperatur.

Ausstattung

Ausgestattet mit fix eingebauter T-förmiger Ventilgarnitur, geeignet für Zweirohr- und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, kv-Wert des werkseitig montierten Einbauventiles ist voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt, wobei bedarfsgerechte Anpassungen im Bereich von 0,13 bis 0,72 möglich sind.

Einstellung des Heizkörperanteiles bei Einrohranlagen von 30 % bis 50 %. Ausgestattet mit Baustellenschutzkappe für das Einbauventil, rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen, verdrehbarer Spezialentlüftungs- und Blindstopfen eingedichtet.

Montage

Komplette Vorinstallationsmöglichkeit durch die Montageschablone 3/4" A.G., Spülung und Dichtprüfung der Anlage mittels Spülbogen (Zubehör), alternativ auch als Kompaktheizkörper einseitig oder wechselseitig anschließbar; einheitlicher Wandabstand bei allen mehrlagigen Heizkörpern (mit Spezialwinkellasche auch bei einlagigen Heizkörpern). Leistungsgeprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442 und permanent fertigungsüberwacht nach EN-ISO 9001; dreifach verpackt (Kartonage,

Kantenschutz, Schrumpffolie).

Anschluss

Geeignet für Hand- und Thermostatbetrieb, variable Anschlussmöglichkeit für Kupfer-, Stahl-, Kunststoff- und Metallverbundrohre, Anschlüsse: 4 x G 1/2 I.G. und 2 x G 3/4 A.G. unten mittig. Thermostatventil (werkseitig rechts oben eingedichtet) jederzeit auch nachträglich ohne Drehen des Heizkörpers und ohne Kreuzen von Vor- und Rücklauf problemlos auf links austauschbar.

Typ:

Bauhöhe:

Baulänge:

Watt:

Stück:

	Link
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7b361f90-b90d-4ed0-8a02-6d1eb3e645d6
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_945c3644-9e72-4156-9047-a03a4331097f
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a5225590-8855-42d2-b59b-77fef422a152
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_134adaa2-834e-4ab9-bcbe-03d3efdd3b01
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b7677d1a-72ef-423f-9084-b7bd5858cc11
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a94b0561-fa21-4503-ac0e-1ff9be34dbb6
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_041bff73-e474-49d6-9420-828ec1a70c73
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_dbae8540-d2b2-4da5-b168-db3235b20988
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f4f7662f-b28e-4228-b761-6936e431c77b
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7b9cec4a-b267-4e5a-9531-2e1685797d99
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5cc1c0d0-461f-4262-a221-6f34f7245a02
Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5709214c-72ac-425d-8d4a-61f5c793e43c
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_227304f8-c2ee-45c2-952d-51f9037961af
Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_24c67955-747c-4701-a74d-f87769b6a57d
Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ecc7f6c9-809a-4d80-b1cb-52aeea3bc612
Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d73332d-71

Link	
Brochure	4f-49b9-a2e9-eb8233da013d

--