

Heliuz Panel Tilbehør Slanger

Denmark - Purmo



- Holdbart materiale
- Sikre Forbindelser
- Høj trykmodstand
- Nem integration
- Pålidelig ydeevne

Job beskrivelse

Heliuz Panel Tilbehørsslanger er fremstillet for at sikre den højeste pålidelighed i overfladeopvarmnings- og køleapplikationer. Lavet af førsteklases aluminium (EN AW-5754), tilbyder disse slanger enestående holdbarhed og ydeevne. Klemforbindelsen sikrer en sikker pasform, hvilket minimerer risikoen for lækage. Designet til at understøtte en trykklasse på PN 4, fås disse slanger i en standard sort farve, der problemfrit integreres med forskellige systemkomponenter. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af disse slanger vil hjælpe med at opretholde systemets effektivitet og levetid.

Anvendelsesscenarier

Heliuz Panel Accessory Slanger er ideelle til brug i overfladevarme- og kølesystemer. De bruges primært i vandforsynede varme- og køleregistre. Vigtige specifikationer inkluderer klemforbindelse aluminiumsmateriale med EN AW-5754 (AlMg3) kvalitet, rørfarve sort og artikel trykklasse PN 4.

Dimensionering

For produktvalg, brug vores designservice eller for en hurtig udvælgelse, se vores brochure.

Sådan bruger du den

Sørg for, at slangerne er tilsluttet sikkert ved hjælp af de medfølgende klemmer. Slangerne bør inspiceres regelmæssigt for tegn på slid eller skader. Sørg for, at forbindelserne er tætte for at forhindre lækager. Følg altid installationsvejledningen for at sikre optimal ydeevne. Undgå at bøje slangerne skarpt under installationen for at opretholde vandgennemstrømningseffektivitet. Regelmæssige vedligeholdelsestjek vil forlænge tilbehørsslangerens levetid.

AMA text

Heliuz Panel Accessory Slanger er designet til brug i overfladevarme- og kølesystemer. Fremstillet af aluminium af høj kvalitet (EN AW-5754), har disse slanger robuste klemforbindelser og kan håndtere PN 4 tryk. Fås i sort og sikrer nem integration med forskellige systemkomponenter. Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse er nødvendig for at sikre slangerens levetid. Velegnet til vandforsynede varme- og køleregistre, giver disse slanger pålidelig og effektiv ydeevne til forskellige anvendelser.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC004684 - Overflade varme/kølevekster (vandtilført)
Forbindelse		Klemforbindelse
Mellemhøj temperatur min	Degrees celsius (°C)	0 - 45, 45
Maks. driftstryk ved maks. mediumtemperatur	Pressure (bar)	8
Egnet til gulvmontering		No
Egnet til vægmontering		No
Egnet til loftmontering		Yes

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FLDI2002900X00SE0	Flex.con.hose dn10x1000mm
	FLDI2003000X00SE0	Flex.con.hose dn10x1000mm 1/2"
	FLDI2003100X00SE0	Flex.con.hose dn10x500mm
	FLDI2003200X00SE0	Flex.con.hose dn10x500mm 1/2"
	FLDI2003300X00SE0	Flex.con.hose dn10x800mm
	FLDI2003400X00SE0	Flex.con.hose dn10x800mm 1/2"