

Heliuz Panel Ophængstilbehør

Denmark - Purmo



- Sikker installation
- Termisk udvidelse
- Nem justering
- Alsidig anvendelse
- Holdbare beslag

Job beskrivelse

Heliuz Panel Accessory monterings-systemet er designet til at forenkle installationen af 595 mm brede paneler på lofter. Med robuste overfladebeslag muliggør det sikker og pålidelig placering af paneler, selv når de placeres ved siden af vægge eller vinduer. Beslagene skal være mindst 15 mm væk fra enhver væg for at sikre tilstrækkelig plads til termisk udvidelse, hvilket giver langvarig stabilitet. Systemet tillader justeringer efter installationen for præcist at placere panelerne som krævet, hvilket sikrer optimal ydeevne og æstetisk tilpasning.

Anvendelsesscenarier

Heliuz Panel Accessory monteringen er egnet til lofter i kommercielle og beboelsesbygninger. Det sikrer sikker monteringen af paneler ved vægge eller vinduer og giver tilstrækkelig plads til termisk udvidelse og panelstabilitet. Det understøtter effektiv og sikker installation i forskellige miljøer.

Dimensionering

Vælg baseret på paneldimensioner og specifikke installationskrav. Kontakt vores designservice eller brug vores brochure for hurtig udvælgelse.

Sådan bruger du den

For at montere Heliuz Panel Accessory, start med at måle og markere placeringen af overfladebeslagene på loftet. Fastgør beslagene og sørg for, at de er mindst 15 mm væk fra væggene. Placer panelet ved at løfte den ene kant udstyret med en fjeder, tryk forsigtigt for at komprimere fjederen, løft derefter den modsatte kant og slip. Sørg for, at begge panelkanter hviler sikkert på beslagene. Panelet kan justeres i længden efter installationen for at opnå den ønskede position.

AMA text

Heliuz Panel Accessory monteringen er beregnet til installation af 595mm brede paneler direkte på lofter. Overfladebeslagene er designet til sikker og stabil monteringen, hvilket sikrer, at panelerne er placeret mindst 15mm fra væggene for at tillade termisk udvidelse. Installation indebærer positionering og fastgørelse af to beslag pr. panel, løft af panelets kant udstyret med en fjeder, komprimering af fjederen ved at skubbe panelets kant og derefter løft af den modsatte kant for at frigøre og hvile på beslagene. Justeringer efter installation kan foretages for at opnå den ønskede panelplacering. Dette system er alsidigt til brug i forskellige kommercielle og boligmiljøer og giver både stabilitet og æstetisk appel.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC012208 - Loftophæng
Materiale		Stål
Overfladebeskyttelse		Galvanisk/elektrolytisk zinkbelagt
Chuckingsområde min	Millimetre (mm)	-

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FLDI2003600X00SE0	Heliuz P.ceiling mount.bracket