

Heliuz Panel Monteringstilbehør

Denmark - Purmo



- Sikker fastgørelse
- Termisk udvidelse
- Alsidig installation
- Nem justering
- Præcis justering

Job beskrivelse

Heliuz panelmonteringstilbehør letter sikker og præcis installation af Heliuz paneler i forskellige miljøer. Disse tilbehør er designet til at sikre korrekt paneljustering, tillade termisk udvidelse og samtidig opretholde stabilitet. Velegnet til direkte fastgørelse til loftoverflader eller integrerede loftkonstruktioner, giver disse monteringsdele den nødvendige støtte og fleksibilitet til effektiv panelinstallation.

Anvendelsesscenarier

Heliuz Panelmonterings tilbehør er ideelle til sikker installation af Heliuz paneler i forskellige miljøer, herunder lofter, vægge og integrerede loftkonstruktioner. Disse tilbehør sikrer præcis justering, termisk udvidelses tilladelse og sikker fastgørelse.

Dimensionering

For specifikke produktudvælgelseskriterier og beregninger, brug venligst vores designservice eller se vores brochure for hurtig udvælgelse.

Sådan bruger du den

Sørg for, at alle overfladebeslag er placeret og fastgjort sikkert til loftet eller væggen i henhold til installationsdiagrammerne. Når du monterer nær vægge eller vinduer, skal du orientere den fjederbelastede side væk. Løft panelet på siden med fjederen, komprimer det, og løft derefter den modsatte side for at låse panelet på plads på beslagene. Juster panelpositionen efter behov efter montering.

AMA text

Heliuz Panelmonteringsudstyr er designet til sikker og præcis installation af Heliuz-paneler. Disse tilbehør inkluderer justerbare kabelstøtter og gevindstænger for fleksibel fastgørelse, hvilket sikrer, at panelerne forbliver sikkert fastgjort og korrekt justeret for termisk udvidelse. Placer overfladebeslag i henhold til installationsdiagrammer og fastgør dem sikkert til loftet eller væggen. Ved montering nær vægge eller vinduer skal du orientere den fjederbelastede side væk fra disse overflader. Løft og komprimer panelet i beslaget, og foretag nødvendige justeringer efter installationen for optimal panelfunktion. Velegnet til forskellige udfordringer, herunder lofter og integrerede konstruktioner.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC004684 - Overflade varme/kølevekster (vandtilført)
Materiale		Stål
Mellemhøj temperatur min	Degrees celsius (°C)	0 - 45, 45
Maks. driftstryk ved maks. mediumtemperatur	Pressure (bar)	8
Egnet til gulvmontering		No
Egnet til vægmontering		No
Egnet til loftmontering		Yes

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FLDI1001000X00SE0	Carabiner hook 5x50mm
	FLDI1001100X00SE0	Heliuz strip chain3 mm
	FLDI2000100X00SE0	Eyelet bolt m8 100 pcs
	FLDI2000200X00SE0	Push in anchor m8 100 pcs