

Single Pipe Manifold

Denmark - Purmo



- Optimeret flowkontrol
- Reduceret varmetab
- Nem installation
- Forbedret effektivitet
- Alsidig anvendelse

Job beskrivelse

Enkelt-rørs manifolden forbedrer ydeevnen af enkelt-rørs varmesystemer ved at sikre præcis flow- og temperaturkontrol. Forudindstillet for maksimal effektivitet, minimerer manifolden uønsket opvarmning, når ventilen er lukket. Det er essentielt at sikre korrekt installation af retur- og flow regulering for at opretholde systemets effektivitet. Enheden er kompatibel med flere standard termostathoveder, hvilket sikrer alsidig anvendelse til både bolig- og erhvervsinstallationer.

Anvendelsesscenarier

Single Pipe Manifold er ideel til et-rørs varmesystemer og reducerer varmeineffektivitet. Velegnet til boliger og kommercielle bygninger med et-rørs systemer, sikrer optimal flowkontrol, temperaturregulering og kompatibilitet med standard radiatorer

Dimensionering

For produktvalg henvises til vores designservice eller konsulter vores brochure for hurtig udvælgelse baseret på systemkrav og kompatibilitet

Sådan bruger du den

Sørg for, at returflowpatronen er korrekt installeret i returen, og flowpatronen i flowet. Drej bypass-spindlen helt med uret, før du indstiller radiatordelen. Brug kompressionsfittings til enkelt-rør systemforbindelser og følg installationsvejledningerne for ventilen

AMA text

Single Pipe Manifold er forudindstillet for maksimal effektivitet og designet til enkeltrørs varmesystemer. Det sikrer præcis vandstrømsregulering og minimerer utilsigtet opvarmning når ventilen er lukket. Manifolden er kompatibel med flere standard termostathoveder og giver alsidige anvendelser i både bolig- og erhvervsinstallationer. Sørg for korrekt installation af returstrømskassetten i retur og strømskassetten i strømmen ved hjælp af kompressionsfittings til enkeltrørssystemforbindelser. Installér termostathoveder direkte ved at fjerne beskyttelseshæfterne og sikre dem som angivet

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003026 - Fitting med 4 tilslutninger
Materiale		Messing
Nominel diameter forbindelse 1		3/4 inch (20)
Nominel diameter forbindelse 2		3/4 inch (20)
Mellemlufttemperatur (kontinuerlig) min	Degrees celsius (°C)	-
Højde	Millimetre (mm)	50, 60
Dybde	Millimetre (mm)	40, 50
Vægt	Kilogram (kg)	0.354, 0.369

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
AZ0SP00GG00010A0	AZ0SP00GG00010A0	Ett rörs fördelare CC50
AZ0SP00GG00010T0	AZ0SP00GG00010T0	Ett rörs fördelare CC50 vinkel