

Presettingtools

Denmark - Purmo



• FVRe-termostatventilen er designet til præcision og effektivitet i moderne varmesystemer. Den har en avanceret forudfordringsmekanisme, der justerer flowhastigheden til optimale niveauer og reducerer energiforbruget. Når termostathovedet fjernes, skifter ventilen til et lavere nominelt flow og aktiverer en energisparetilstand. Fremstillet af nikkelbelagt messing, tåler den temperaturer fra 5°C til 100°C og tryk op til 250 kPa, hvilket opfylder en bred vifte af anvendelsesbehov

- Energisparetilstand
- Holdbar konstruktion
- Nem installation
- Støjsvag drift

Job beskrivelse

FVRe-termostatventilen er designet til præcision og effektivitet i moderne varmesystemer. Den har en avanceret forudfordringsmekanisme, der justerer flowhastigheden til optimale niveauer og reducerer energiforbruget. Når termostathovedet fjernes, skifter ventilen til et lavere nominelt flow og aktiverer en energisparetilstand. Fremstillet af nikkelbelagt messing, tåler den temperaturer fra 5°C til 100°C og tryk op til 250 kPa, hvilket opfylder en bred vifte af anvendelsesbehov.

Anvendelsesscenarier

FVRe termostatiske radiatorventiler er ideelle til bolig- og erhvervsvarmesystemer, der kræver præcis temperaturkontrol. Nøglespecifikationer inkluderer et kv-område på 0,05-0,5, maks tryk på PN 10, maks temperatur på 100°C, min temperatur på 5°C og støjniveau under 30dB ved 30kPa

Dimensionering

FVRe ventilvalg er baseret på nødvendigt trykfald og flowegenskaber Brug vores designservice for nøjagtigt valg eller se produktbrochuren for hurtig vejledning

Sådan bruger du den

For at bruge FVRe-termostatventilen korrekt, skal du først afmontere radiatorhovedet og fjerne beskyttelseshætten. Brug FN2-forudfordringsnøglen til at justere flowhastigheden ved at dreje kontrolbøsningen i henhold til det angivne antal rotationer. Monter pakkåsen igen og geninstaller radiatorhovedet. Sørg for korrekt balance ved at indstille beskyttelseshætte-skiven og derefter fjerne den efter balancering

AMA text

FVRe-termostatventilen er designet til at optimere varmeeffektiviteten i boliger og kommercielle miljøer. Den har et kv-område fra 0,05 til 0,5, en trykklasse på PN 10 og kan håndtere temperaturer op til 100°C. Ventilen har en skjult forudfordring aktiveret af FN2-nøglen, hvilket sikrer præcise flowjusteringer for energieffektivitet. Støjniveauet holdes under 30dB ved 30kPa, hvilket gør den velegnet til stille omgivelser. Fremstillet af nikkelbelagt messing, garanterer FVRe-ventilen holdbarhed og pålidelig ydeevne

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC010048 - Tilbehør / reservedele til radiatorventil
Tilbehør		Yes
Radiator stopventil tilbehør		Justeringsnøgle

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FDCL9019100X00SE0	Presetting tool Dynux
	FDJU10000TOX00SE0	Presetting tool FLA