

Unisensa Plus termostat

Denmark - Purmo



- Trådløs styring
- 90° vinklede stænger
- Batteridrevet med almindelige AA-batterier
- Geolokalisering til fleksibel temperaturstyring
- Udvidet 5 års garanti

Job beskrivelse

Unisenza Plus-termostaten er en trådløs rumtermostat. Den er Zigbee-kompatibel og kan styres trådløst og via app, når den er tilsluttet Unisenza Plus Gateway. Den kan styre elektronisk termostathoved og modtager. Den er batteridrevet og kan nemt placeres i rummet.

Anvendelsesscenarier

Unisenza Plus-termostaten er en trådløs rumtermostat. Den tilbyder styring via Zigbee trådløs kommunikation. Den er batteridrevet. Termostaten kan styre ETH og modtager.

Dimensionering

Unisenza Plus-termostaten er en trådløs rumtermostat med Zigbee 3,0. Den tilbyder trådløse kontrol via den trådløse Zigbee-kommunikation.

Sådan bruger du den

Se den komplette vejledning på www.purmo.com

For at styre termostaten via Unisenza Plus-appen skal du downloade den fra Appstore til IOS eller Google.

AMA text

Unisenza Plus trådløs termostat er en trådløs rumtermostat med Zigbee 3,0. Den tilbyder tokenals kontroludgange via den trådløse Zigbee-kommunikation. Den første kanal kan bruges til programmerbare rumtemperaturstyringer, og den anden kanal er designet til timerstyring af varmt brugsvand til/fra.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003263 - Smart / intelligent termostat
Reguleringstype tænd/sluk		Yes
Reguleringstype modulerende		Yes
Kommunikationsprotokol		OpenTherm
Type af strømkilde		Batteri
Forbindelse		Trådløs
Med modtager		No
Måleområde min	Degrees celsius (°C)	5 - 30
Ekstern sensor		Yes
Med termisk feedback		No
Kontrolkarakteristik		PI
Adaptiv (selvlærende)		Yes
Egnet til opvarmning		Yes
Antal varmeudgange		1
Egnet til køling		Yes
Antal kølerudgange		1
Ventilation		No
Differentialværdi min	Kelvin (K)	0.5 - 2
Justerbar differential		No
Sensor/feeler type		Modstandssensor
Temperatur læsbar		Yes
Med display		Yes
Type ur.		År ur
Urmodel		Digital
Overtidsswitch		Yes
Optimering		Yes
Med vandkredsløb fra hanen		No
Drift		Knap
Egnet til styring af gulvvarme		Yes
Egnet til fjernvarmestyring		Yes
Fjernbetjening mulig		Yes
IFTTT-support tilgængelig		Yes
Med tilstedeværelsesopfattelse		No
Vejrafhængigt kontrolsystem		No
Antal skifteprogrammer		2
Kontakt type		Skift-kontakt (NO/NC)
Maks. kontaktspænding	Volt (V)	24

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Maks. kontaktbelastning	Ampere (A)	3
Beskyttelsesgrad (IP)		IP30
Farve		Hvid
RAL-nummer		9016
Bredde	Millimetre (mm)	119
Klasse af temperaturkontrol		II
Standby strømforbrug (solstandby)	Watt (W)	3

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
---------------------	---------------	------

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FFUBTRRBDC2CC550	Unisensa Plus Thermostat