

# FATALA Designheizkörper

Austria - Vogel & Noot

- **Große Farb- und Oberflächenvielfalt**
- **Drehbare Ausführung**
- **Anschlussmöglichkeiten rechts und links**
- **Kann auch mit einem Elektroheizelement ausgestattet werden**

Der FATALA ist ein Allroundtalent unter den Designheizkörpern. Eine klare und zugleich dezente Formgebung zeichnen das Modell aus. Aufgrund der Anschlussmöglichkeiten rechts oder links bietet der Designheizkörper ein hohes Maß an Flexibilität. Zudem ist er in vielen Farben und auch Spezialoberflächen erhältlich.

Dekorativer Handtuchwärmer aus rundem Stahlrohr.  $4 \times 1\frac{1}{2}$ “ I.G. als Standard, ausgeführt als Variante mit Seitenanschluss, Anschlussabstand 50 mm durch einseitig angeordnete Sammelrohre. Wand & Bodenbefestigung inkl. Zubehör und Entlüftung im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Warmwassersysteme. Kann in Badezimmern als eigenständiger Heizkörper oder mit Niedertemperatur-Heizsystemen mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Für die Funktionalität in den wärmeren Monaten, in denen die Zentralheizung möglicherweise ausgeschaltet ist, ist es möglich, ein Dual-Fuel-Heizungsset einzubauen, um die Kosten niedrig zu halten. Optionale Ausstattung: gerader verchromter Kleiderbügel, gebogener verchromter Kleiderbügel, Glasablage, verchromter C-Kleiderbügel, runder verchromter Handtuchhalter, elektrische Heizung. Farben: RAL 9016 weiß, weitere Farben aus der RAL-Farbkarte sind auf Anfrage erhältlich.

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter:

[https://www.vogelundnoot.com/at/service\\_and\\_tools/leistungsumrechner.htm](https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm)

Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet. Um eine einfachere Auswahl, zu gewährleisten können Sie noch eine Zielwärmeleistung mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

FATALA - drehbar, aufgrund der neuen Anschlussmöglichkeiten rechts oder links bietet der Heizkörper ein hohes Maß an Flexibilität. Weniger Bestellfehler durch Ausführung drehbar. Die einfache, aber nicht standardmäßige Struktur des FATALA-Heizkörpers macht dieses Modell außergewöhnlich funktional. Ausstattung mit E-Heizelement möglich

## Designheizkörper FATALA

Bestehend aus runden bzw. flachen Stahl-Präzisionsheiz- und -Sammelrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreib-Schweißverfahren verschlossen, als Standardausführung (geeignet für Zweirohranlagen und Einrohranlagen unter Verwendung eines Einrohrverteilers, eine Anschlussarmatur in Eckform inkl. Abdeckrosette in der jeweiligen Heizkörperfarbe können separat als Zubehör geordert werden, Einstellung des kv-Wertes von 0,12 bis 0,48) erhältlich.

Max. Betriebsüberdruck 10 bar, Prüfüberdruck 13 bar,

max. Betriebstemperatur: 110 °C, Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442, Lieferung inklusive Entlüftungsstopfen sowie Wandbefestigungsset in der jeweiligen Heizkörperfarbe mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers, naßzellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit hochwertiger Elektrotauchlackierung, fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung. Einbaumöglichkeit für Elektroheizelement bei diversen Typen.

Beschichtung: klassische Ausführung RAL 9016 (verkehrsweiß)  
div. RAL- bzw. Sanitärfarbtöne und Spezialfarben nach Farbpalette

Höhe: 796, 1196 und 1756 mm

Länge: 500, 600 und 750 mm

Tiefe (inkl. Wandabstand): 97 - 109 mm

Anschlüsse: 2 x G 1/2 I.G. und 1 x G 1/4 I.G. (f. Entlüftungsstopfen)



